

# 灰色200g涤纶土工布 混凝土路面保湿无纺布

产品名称	灰色200g涤纶土工布 混凝土路面保湿无纺布
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	1.40/平方米
规格参数	规格:200g 材质:涤纶 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

## 产品详情

土工布在公路养护上的主要是能用来新建路面的保湿养护，延长道路的使用寿命。

土工布采用机械搭设，也可采用人工铺设。铺设时，应注意让烧毛粗糙的一面朝上，然后将一端用固定器固定，用机械或人力拉紧，张拉伸长率，平直地紧贴路面向前铺设。

固定器包括固定钉和固定铁皮。固定钉宜用水泥钉，钉长8~10cm;固定铁皮可用厚1mm、宽3mm的铁皮条。

土工布横向搭接约4~5cm，根据摊铺方向，将后一端压在端之下，并用热沥青或乳化沥青胶结好，用固定器固定;纵向搭接同样约为4~5cm，可以直接用粘结油粘结。搭接过宽，搭接处夹层变厚，面层与基层结合力减弱，容易导致面层起鼓、脱离、位移等不良影响。所以，搭接过宽的部位应裁剪掉。

土工布应尽可能铺成一条直线。当需要转弯的时候，将织物弯曲处剪开，重叠铺设并喷涂粘层油胶结。应尽量避免织物打皱，如果铺设中产生了折皱(折皱高度>2cm时)，应该切开这部分的折皱，然后在铺设方向上再搭接起来，并用粘层油交接。

当土工布铺设完毕，喷洒完二遍沥青粘层油并冷却约2小时后，应及时抛洒适量的细黄砂，以防止车辆经过土工布上时，由于车轮粘油将布带起或破坏，细砂用量约1~2kg/m<sup>2</sup>。