

西安硅PU球场

产品名称	西安硅PU球场
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3-8mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

西安硅PU球场在过去几年已经成为越来越受欢迎的选择与传统的草地或土地球场相比硅PU球场具有更长的使用寿命相比其他材料硅PU球场能够经受长时间的使用和各种气候条件的考验，不需要频繁更换或维修，节省了后期维护成本。其次，硅PU的减震效果出色，能够有效减少运动伤害的风险，这对于运动员的健康和安全至关重要。

塑胶面层铺设前的施工准备

a. 测量放样、确定施工范围用经过校准后的测量仪器对运动场的位置进行放样，复测场地基准点，确定运动场的基础情况及塑胶铺装施工范围。

西安硅PU球场

b. 水泥或者沥青基础的复验按照场地设计要求和硅PU塑胶铺设工艺对场地基础的要求，对该场地基础层进行复核，包括测量场地平整度、坡度是否符合设计要求，同时在铺设塑胶面层之前，确保基础有足够的保养期，水泥基础常规养护超过28天，表面平整度好，4米直尺允许误差 3mm。

c. 测量水泥或沥青地面含水率晴天时用透明胶布以胶带贴胶布四周于地面，待4小时后观察，若透明胶布内有结露现象则不可施工，或以湿度测定仪检查含水率低于8%以下方可施工。

d. 材料小试：检测了解铺设现场的温度和湿度，在铺设施工现场进行小试。工程所用材料分别按批号排序，然后取样根据现场环境条件分别进行成胶试验以及拉丝成胶试验。

e. 铺设施工前要点根据硅PU球场施工工艺的要求，施工时温度要在10 以上、干燥、低风条件下施工，雨前24小时不可以施工，确保工程质量。故施工现场派专人随时了解气象信息，保证施工前24小时做好气象调查，制定施工作息时间，做好相应的准备，保证工程施工顺利进行，保质按期完成。

