

# 烘干机齿轮轮带

产品名称	烘干机齿轮轮带
公司名称	徐州市奎陵铸钢厂
价格	5800.00/件
规格参数	
公司地址	徐州市三环西路果园工业园
联系电话	86-051685612991 13685125598

## 产品详情

[回转式烘干机](#)简介 联系电话：13685125598

回转式烘干机，适用于矿渣,粘土,石灰石,磷石膏,钢厂水渣,电厂煤泥以及污水处理厂污泥等物料的烘干，具有烘干能力大,运转平稳,能耗低,操作方便,产量高等优点。其通过喷射引风器把热风炉的热风引进烘干机内部与湿物料进行热交换。根据物料的特性不同,设置不同型式的扬料板以及防粘措施,物料进入旋转筒体内在烘干的同时,筒体内设多角度升举式抄板，使物料扬布均匀从而充分与高温炉气进行热交换。干燥效果好，筒体外部配有振打装置，能有效防止物料粘壁现象。

回转式烘干机图片

回转式烘干机技术参数

规格	筒体内径	筒体长度	斜度	转速	流向	电机功率	产量t/h	进料水分	出料水分	进口温度	温度
1.5X14m	1500	14000	2.5	3.4	顺流	15	~ 4	4 ~ 6 %	1 ~ 3 %	180	~ 340
1.6X12m	1600	12000	2.5	3.99		15	~ 4				
1.8X15m	1800	15000	2.5	4.04		18.5	~ 6.5				
1.8X20m	1800	20000	2.5	3.1		22	~ 8				
2.0X18m	2000	18000	2.5	3.16		30	~ 10				

2.2X20m	2200	20000	2.5	3.68	37	~ 11			
2.2X22m	2200	22000	2.2	2.9	37	~ 12			
2.4X22m	2400	2200	2.5	3.27	45	~ 14			
2.6X24m	2600	24000	2.5	3.2	55	~ 17			
2.8X22m	2800	22000	2.5	3.4	132	30 ~ 60			
3.0X28m	3000	28000	2.5	3.2	75	~ 25			
3.2X28m	3200	28000	2.5	3.2	75	35 ~ 60			
3.4X25m	3400	25000	1.8 ~ 2	4.14	90 ~ 132	60 ~ 150			
3.4X32m	3400	32000	1.8 ~ 2	3 ~ 4.1	110 ~ 132	70 ~ 150			
3.5X34m	3500	34000	1.8 ~ 2	2.6 ~ 4	132 ~ 160	80 ~ 155			