

批发供应LED防爆矿灯-KL2.5LM 锂电头灯01

产品名称	批发供应LED防爆矿灯-KL2.5LM 锂电头灯01
公司名称	浙江华创照明电器有限公司
价格	90.00/只
规格参数	
公司地址	中国 浙江 乐清市 乐清天成工业区马良小区
联系电话	86 0577 57573021 13868713328

产品详情

类型：	防爆照明灯	型号：	KL2.5LM
电压：	3.7 (V)	品牌：	华创远光
加工定制：	是	光源类型：	LED冷光源
防护等级：	IP:65	主要适用范围：	矿用，民用，工矿,捕鱼,打猎,采茶,钓鱼,夜钓等
光源功率：	1-3 (W)		

一、产品简介

多功能防爆头灯：

kl系列冷光源矿灯采用具在国家专利的矿灯专用安全型聚合物锂离子电池为电源，大功率led为照明光源、精准ic为保护器件设计制造的高科技型矿灯，该灯外型美观、体积小、重量轻、容量大、点灯时间长、灯光照度高、穿透能力强、使用方便免维护、寿命长、无污染。可自动运实。

二、使用方法：

头灯为荷电出厂，在第一次使用前应持续充电5小时以上，以后每次使用前应先进行充电。可在矿灯充电架山充电，带充电保护管理功能，充满电后自动屏蔽转灯，简易方便。。将专用充电器的输入插头插到市电的插板上，此时充电器的指示灯为绿灯，再将充电器的dc头插入头灯的充电座子，此时充电器的指示灯应转为红色，表示正在充电，等到再次转为绿灯时表示充电完成。

三、包装及运输：

- 1、该类型矿灯出厂时，矿灯电源开关处于断开状态，锂电电池为半充电状态，即容量约为50%。
- 2、在矿灯运输过程中不许受剧烈机械冲击和曝晒雨淋，不得倒置，严防摔掷。翻滚和重压，造成壳体变形和破损，影响矿灯的使用寿命。

3、矿灯应储存在环境温度0~40℃，干燥、清洁及通风良好、无腐蚀性介质的仓库内，应远离火源和热源。

4、贮存期满未使用时，应进行2—3次循环充放电。

四、主要技术参数

本产品主要技术参数见下表：

序号	项目	单位	数值	备注
1	额定容量	ah	2.5	
2	额定电压	v	3.7	
3	光源形式：100-120lm led大功率，一主六辅，强光弱光双光源			
4	色温	k	6000-6500	
5	照度	1x	3000	距灯头1米处
6	放电时间	h	12	
7	净重	g	150	
8	防护等级	ip	65	
9	充电保护电压	v	4.2 ± 0.05	
10	充电时间	h	6-8	

企业实景展示

以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于实地上门拍摄，并经独立权威机构核实认证！

前一页

企业大门实景

2张大图

办公场所展示

5张大图

产品及样品实拍

9张大图

生产厂房及设备

12张大图

其他证书类照片

1张大图

后一页