

PVDF板。PVDF板。耐酸碱塑胶塑料

产品名称	PVDF板。PVDF板。耐酸碱塑胶塑料
公司名称	瑞航塑胶材料有限公司
价格	300.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇宵边工业区25号
联系电话	0769-89779923 13480088456

产品详情

进口环保PVDF板/PVDF棒/ 免费送货上门 / 进口环保PVDF板/PVDF棒 /货到付款

PVDF板（聚偏二氟乙烯）钢氟龙 PVDF板具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承压能力，但光滑性和电气绝缘性稍逊。PVDF板它具有低温条件下的高强度和高韧性，可自行熄灭。其工作温度在-30度--150度之间。PVDF对氯化物，溴化物以及能量射线均可保持稳定。PVDF板特性：PVDF板空气中最大允许工作温度高（可在150度下持续工作），优良的抗化学腐蚀及抗水解性能,突出的抗紫外线和耐气候性能。机械强度高，刚性好，耐蠕变性能好。良好的滑动性和耐磨性能。固有低可燃性，电绝缘性能好。PVDF板具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承压能力，但光滑性和电气绝缘性稍逊。它具有低温条件下的高强度和高韧性，可自行熄灭。其工作温度在-30度--150度之间。PVDF板对氯化物，溴化物以及能量射线均可保持稳定。

PVDF板应用：管道、密封件、泵部件、旋转碟、阀门、滑轨、等。适用于石化、化工、冶金、食品、造纸、纺织、制药和原子能工业的元件制造。

PVDF板规格：板材：厚*宽*长=2 ~ 100mmx620/1000mmx1000/2000mm;

PVDF板棒材：直径x长=5 ~ 250mm*1000mm

产地；德国恩新格/美国杜邦

进口环保防静电PVDF板/PVDF棒/ 密度 1.9； / 进口环保防静电PVDF板/PVDF棒/
附送[SGS测试报告]