

江苏喷漆废气处理

产品名称	江苏喷漆废气处理
公司名称	上海梓昂环保科技有限公司
价格	42600.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区四团镇安泰路605号1幢1682室
联系电话	86-2150397886 13816513609

产品详情

江苏喷漆废气处理（全国免费服务热线：400-6688-897 工业废气净化专线：021-60531812 手机：139-1692-6861 徐工

邮箱：ziangxj@hotmail.com

江苏喷漆废气处理，喷漆废气处理一定要选择有实力的环保公司，上海梓昂环保科技有限公司是专业从事工业废气处理，大型废气治理工程企业，拥有独立生产设备，自行加工各类大型废气处理设备，成本低，效率高，致力于为广大客户提供性价比最高的环保设备。上海梓昂环保科技有限公司是集空气净化、废气处理、工业废气净化工程研发设计、生产销售、服务于一体的环保科技型企业。致力于开发高效、高能、绿色环保的空气净化设备，梓昂公司荣获“质量、服务、信誉AAA级企业”、“中国优秀绿色环保品牌”等荣誉称号。梓昂环保致力于缔造中国领先的空气净化企业，成就行业第一品牌！

江苏喷漆废气处理（全国免费服务热线：400-668-8897）

江苏浙江喷漆废气治理_喷漆废气处理****使用注意事项****

江苏喷漆废气处理设备使用前应检查设备各系统管道阀门是否完好，废气净化除味剂选用和废气净化除味剂的配比是否正确，废气净化除味剂达不到指定要求时，需及时补充。喷漆废气处理净化的风机与水泵接线不能随便乱动，应绝对保证它们的转向正确，不得反转，否则会损坏电机，并能造成事故。江苏喷漆废气处理设备运行交付后，使用单位应派专人保管使用，定期检查，发现设备异常声响或漏水，应停机修复后方能使用。江苏喷漆废气处理

喷漆废气设备安装在室外，水泵风机电机应制作防雨罩，以免电机受潮。喷漆废气除味剂的更换及配用：对废气净化除味剂的配方配比是根据用户单位的气体源不同，浓度高低来决定的，在设备调试正常验收合格后将具体提供交待用户管理人员。江苏喷漆废气处理设备适用于喷漆车间、油漆车间、电镀生产、钢铁厂、食品厂、表面处理、单晶硅酸洗、半导体清洗、电子制造、漆包线、喷漆喷涂、喷漆生产等行业及领域。

酸(碱)雾废气净化塔采用二级逆向喷淋，填料比表面积大，由试验研究确定的气比保证了性能稳定，对各种浓度的酸性(或碱性)废气净化效率均可达85%~98%。

江苏喷漆废气处理-江苏浙江喷漆废气治理_喷漆废气处理 喷漆废气处理设备阻力低：在保证足够气液接触面积基础上，梓昂工业废气净化塔选用空气动力特性最佳的填料品种及结构形式，是国内各种填料吸收塔中阻力最低的一种。涂装废气处理设备占地面积小：梓昂工业废气净化处理塔采用PP、FRP等材质，结构紧凑，便于现场安装及操作管理，占地面积小，无论对新建工程还是技改项目都可适应。

江苏喷漆废气处理选择梓昂环保设备产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H₂S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO₂、H₂O等。二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV + O₂ → O + O* (活性氧) O + O₂ → O₃(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。三、喷漆废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。四、利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸(DNA)，再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。

梓昂环保致力于开发高效、高能、绿色环保的空气净化设备，梓昂公司荣获“质量、服务、信誉AAA级企业”、“中国优秀绿色环保品牌”等荣誉称号。梓昂环保致力于缔造中国领先的空气净化企业，成就行业第一品牌！

江苏喷漆废气处理 首选上海梓昂环保 欢迎联系洽谈：

全国免费服务热线：400-6688-897 工业废气净化专线：021-60531812 手机：139-1692-6861 徐工
邮箱：ziangxj@hotmail.com

众多成功案例也印证着梓昂环保以卓越超凡的品质，优质的的服务创新思维理念，赢得广大客户赞许！
请相信梓昂公司优质服务一定会让您更满意!