

乐派 深圳打包机 打包机

产品名称	乐派 深圳打包机 打包机
公司名称	广东乐派工业包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇精成二路8号11栋402室
联系电话	13694959131 13694959131

产品详情

打包机打包机

SAJ打包机变频器：

低频转矩输出180%，低频运行特性良好输出频率600Hz，深圳打包机厂家，可控制高速电机的侦测保护功能（过压、欠压、过载）瞬间停电再启动加速、减速、动转中失速防止等保护功能电机动态参数自动识别功能，保证系统的稳定性和性高速停机时响应快丰富灵活的输入、输出接口和控制方式，通用性强采用SMT全贴装生产及三防漆处理工艺，产品稳定度高全系列采用新西门子IGBT功率器件，确保品质的高质量

操作流程编辑 播报带子送到位 收到捆扎信号 制动器放开，主电机启动（1） 右顶刀上升，顶住右带于滑板处（2） “T”型导板后退（3） 接近开关感应到退带探头（4） 主电机停转，制动器吸合（5） 打包机退带电机转动，退带0.35秒（6） 带子收紧捆在物体上（7） 主电机二次启动，制动器吸合（8） 大摆杆二次拉带，收紧带子（9） 左顶体上升，压紧下层带子（10） 加热片伸进两带子中间（11） 中顶刀上升，切断带子（12） 中顶刀下降（13） 中顶刀再次上升，使两带子牢固粘合（14） 中顶刀下降，左右顶刀同时下降（15） 加热片复位（16） 滑板后退（17） “T”型导板复位（18） 接近开关感应到送带探头（19） 送带电机启动，带动带子送带（20） 大摆杆复位（21） 带子到位，带头顶到“T”型导板上（22） 接近开关感应到双探头（23） 主电机停转，刹车吸合（24） 打包机完成一个工作循环。

广东打包机打包机

打包机原理特点：

- 1、该机采用新型集成线路，接入式PC板控制整个打包动作 超低音设计；
- 2、整机组合完善成熟，特低噪音，减轻工作压力；

- 3、捆包速度快、每条捆包仅需2.0秒；瞬时加热，5秒钟内可使加热片工作，进入佳打包状态，省电实用；
- 4、捆包动作完成后60秒内停机处待机状态，新一代电热钢片设计；
- 5、改进设计、精心制造，使用范围广，打包机，不管大小包装，不用调整机器就可以打包；
- 6、该机属机械式结构，部分采用进口零件，后刀刃，调整方便等特点；
- 7、该打包机台面较高，操作起来方便顺手，适于打包较轻的物品。
- 8、没有变形短路的特点，包装适用范围广；
- 9、市场任何打包带，且从6mm~15mm，粘合效果佳。

PP/PET气动打包机“

是一种摩擦熔接型打包机，重叠的热塑性PP/PET打包带通过摩擦运动产生的热量接合，因此称为“摩擦熔接”。气动打包机的动力是气源，因此它能够捆紧几吨重的物体而不会散包。气动打包机根据使用铁扣分为气动铁扣式打包机和气动免扣式打包机。钢带手动工具钢带打包机是使用钢带缠绕产品或包装件，然后按收紧键，收紧多余的钢带，使钢带紧贴产品或包装件，再通过热效应熔融或使用钢扣等材料将钢带两面连接的机器。钢带打包机分为手动钢带打包机和气动钢带打包机。手动钢带打包机是以操作者的双手为动力来进行收紧捆扎，深圳打包机那家好，它使用的材料是钢带，根据是否使用铁扣分为手动铁扣钢带打包机和手动免扣钢带打包机两种。钢带气动工具气动钢带捆扎机的原理是以钢带为捆扎材料，通过铁扣或免扣的形式使钢带连接起来。

根据钢带连接方式的不同可分为气动铁扣和气动免扣钢带打包机。气动免扣钢带打包机工作时利用机器上下切刀的咬合，使钢带两端镶嵌而达到捆扎要求，适宜于各种包件平面或垂直的捆扎，具有重量轻、操作简易、捆扎力强、携带方便的特点，尤其对大型包件，重型包件等人工无法搬运的包件均能使用自如，深圳打包机多少钱，不仅在水平面能使用，就是在垂直面上也能使用，是理想的捆扎设备。气动铁扣钢带打包机使用时必须有铁扣连接。

乐派(图)-深圳打包机多少钱-打包机由广东乐派工业包装有限公司提供。“包装材料，包装设备，五金产品，纸制品，塑料制品，电子元件”选择广东乐派工业包装有限公司，公司位于：广东省东莞市黄江镇精成二路8号11栋402室，多年来，乐派坚持为客户提供好的服务，联系人：陈先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。乐派期待成为您的长期合作伙伴！