

深圳打包机厂家 打包机 乐派

产品名称	深圳打包机厂家 打包机 乐派
公司名称	广东乐派工业包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇精成二路8号11栋402室
联系电话	13694959131 13694959131

产品详情

打包机打包机

打包机不自动：

- 1.送带长度控制的电位器在零位送带长度控制电位器在前面板开关牌上左起第二个位置。顺时针方向调整，则出带长度长反之则短；如果在零位置则不出带。
- 2.穿带不正确。打开右门，深圳打包机价格，按照说明书标明的“穿带过程法”或穿带示意图，正确穿带。
- 3.上下分机内有异物。打包机器长期使用，又未能及时清洁与保养，深圳打包机厂家，致使机器内积有脏物，使送带不顺畅自如，应多作清洁保养。
- 4.送带滚轮间隙不正确。一对半自动打包机送带滚轮之间的间隙大小对正常送带至关重要，间隙的调整参照说明书之说明。仔细调整，调至送带滚轮间隙只比带子厚度多出0.05~1mm时即可。
- 5.选用的PP带太厚或太薄。因PP打包带生产厂家有很多，厚度也不一致，应按要求选用；如不可能请按照说明书之方法，仔细调整送退带滚轮之间隙。
- 6.电磁铁工作不正常。电磁铁不工作。首先检查电磁铁连线焊接头是否脱落，再检查线圈是否烧坏。如两者都无异常，应检查电磁铁是否位移，或是被脏物堵住，使头不能活动自如。

打包机打包机

打包机故障解决办法：

打包机压力打不上1.检查液压油

2.检查调压阀有没松弛

3.检查油泵有没有问题打包机电磁阀怎么不工作拆开清洗用柴油技术参数

打包速度：1.5sea/strap小打包物：60mm大紧缩力：60Kgs大打包物：任意打包PP带宽度：5mm-15mm供给电源：220V(50/60Hz)驱动马达：220V 220W打包机体积：1490×570×530mm打包机重量：80Kg经典打包机的主要技术参数，其他的类型也和这些参数类似适合常规物体捆包打包机电源，功率：380V/50HZ 750W/5A打包速度：2.5秒/道台面高度：750mm框架尺寸：宽800mm*高度根据需要定捆扎形式：平行1~多道，方式有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关适用包带：厚(0.555~1.2)mm*宽(9~12)mm电器配置：法国“TE”，日本“OMRON”，深圳打包机零售，“ZIK”电器适合常规物体捆包电源，功率：380V，50Hz，750W，5A打包速度：2.5秒/道台面高度：750mm框架尺寸：W(1070)×H(668)mm外部W(800)×H(600)mm定制适用包带：厚(0.55~1.2)mm*宽(9~15)mm电器配置：LG“PLC”控制，法国“TE”，日本“OMRON”，“ZIK”电器机器重量：240kg(毛重)/200kg(净重)

1 手动打包机使用手动操作，

分体式工具，手动拉紧器(STTMR)配合手动咬扣器(STTR)使用·适用行业：钢管、钢卷、线材、裁剪分条等圆形或不规则平面包装操作方式：手动拉紧器，与手动咬扣器配合使用。特性：使用手动操作，坚固耐用，保养方便。

2 全自动打包机全自动打包机适用：广泛用于食品、、五金、化工、服装、邮政等行业，适用于纸箱打包、纸张打包、包裹信函打包、药箱打包、轻工业打包、五金工具打包、陶瓷制品打包、汽车配件打包、日化用品打包、文体用品打包、器材打包等各种大小货物的自动打包捆扎。特点：模块式铝合架设计，拆装方便；采用全自动化设计，操作使用更为方便；捆包的大尺寸由弓架决定，打包机，弓架可根据用户的需要定制；电机、减速器、凸轮、紧缩臂运作；打包紧力，故障少，维修方便；打包动作柔和，耐用性，打包功能完善；打包结束后电机马上停止，省电实用。

深圳打包机厂家-打包机-乐派(查看)由广东乐派工业包装有限公司提供。“包装材料，包装设备，五金产品，纸制品，塑料制品，电子元件”选择广东乐派工业包装有限公司，公司位于：广东省东莞市黄江镇精成二路8号11栋402室，多年来，乐派坚持为客户提供好的服务，联系人：陈先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。乐派期待成为您的长期合作伙伴！