

ASP60合金粉末钢材质检测

产品名称	ASP60合金粉末钢材质检测
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13378656801

产品详情

ASP-60跟ASP60是同义词，产自瑞典，是一种经粉末冶金ASP工艺制造的含高碳高钒的高合金粉末冶金高速钢，通过奥氏体化可以得到非常高的硬度和抗压强度，它拥有同其他ASP系列材料一样好的热处理尺寸稳定性。

物理性能

温度:20 400 600

密度:Kg/m³ 7980 7870 7805

弹性系数:MPa 230 , 000 205 , 000 184 , 000

热传导系数:W/m 24 28 27

比热:J/Kg 420 510 600

主要用途

ASP-60特别适合于薄的被加工材的下料及成形，或模具失效是因为混合磨粒磨损及粘著磨损，或知识磨粒磨损，而且表面产生塑性变形的危险性也高者，例如:

- 1、[中碳钢](#)或[高碳钢](#)的下料;

- 2、冲切已硬化钢板或[冷轧钢带](#);
- 3、含有玻璃纤维的塑料模;
- 4、塑料成形机的零件如:螺杆、料筒、喷嘴、注射头、粉碎刀等等。
- 5、用于齿轮刀具，立铣刀。