

防爆消防电源配电箱

产品名称	防爆消防电源配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2350.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。

防爆配电箱使用方法

- 1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。
- 2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。
- 3、将第2步的部件旋入钢管,从侧面装上紧定螺钉锁紧,再将灯体沿接线盒的导轨装入,然后拧紧面板上的螺钉。
- 4、后把三芯电缆线的另一端按防爆配电箱要求接通220V电源。

5、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。

6、防爆照明配电箱外壳采用铝合金铸造而成内装高分断小型断路器或塑壳断路器和电源指示灯及接线端子；断路器外设操作手柄，操作灵活，防爆性能可靠；户外使用可加装防雨罩或防护柜。

1、材质：铝合金、钢板、工程塑料、不锈钢（304/316）

2、等级：ExdIIBT4/T6/ExdIICT4/T6 DIP A21T4/T6。

3、元件：正泰、德力西（默认）、常熟、施耐德ABB。

4、报价：空箱还是成套提供请与销售说明即可。

5、安装：挂式安装为默认、立式安装可说明。

6、防雨：默认为户外安装，户外使用增加防雨罩。

7、厚度：全部为4mm厚度，防爆性能优越。

8、使用：化工厂、危险厂房、厂用、电厂、户内外。

9、优势：元件根据用户选择而定

10、配件：可根据用户进出线不同配备格兰头。