

嘉定发电机组测试出租，上海负载箱模拟负荷租赁

产品名称	嘉定发电机组测试出租，上海负载箱模拟负荷租赁
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

嘉定发电机组测试出租，上海负载箱模拟负荷租赁租赁负载箱的优点及理由

随着现代化的发展，很多企业对配电设备拥有很高的要求，在配电房中，有UPS不间断电源，应急发电机组设备等等，这些后备电源是要24小时系统不能断电，为了设备不能有任何故障，用户对设备交验之前需要做个假负载满负荷带载测试，这就让假负载的带载测试成为日常检测发电机组的重要组成部分。

我司拥有各种类型假负载，并提供全国范围内假负载租赁服务，我司负载箱产品，质量过硬。可提供:高低压负载测试、数据中心测试、机房PUE测试、发电机组检测、UPS测试、蓄电池放电负载试验、电厂倒送电负载试验、港口岸电变频电源负载试验、船舶海洋工程负载测试等租赁测试服务，我们的产品灵活、准确、移动方便，可实现准确部署

作为功率单元的负载部分，采用热敏系数较低的镍铬合金，包裹在合金材质外的是防氧化填充层，并由不锈钢套管组成，外部使用金属绕片加大散热面积，即使没有散热干烧运行48小时功率棒不会烧毁。嘉定发电机组测试出租，上海负载箱模拟负荷租赁

功率棒生产后，通常经过满载24小时的处理，阻值稳定误差小于 $\pm 1\%$ 。同时为了使功率负载单元能长时间稳定使用，我们采取了小功率多组合方式。通过增加功率单元个数，减小因单位面积散热高，延缓因老化阻值增高功率日益下降。

二散热单元

负载散热系统完善:负载箱采用强制风冷式散热，在负载部分的一侧安装2台大功率轴流风机，大大降低了负载设备运行中的温度，设备可靠散热。

三机壳单元

负载箱的外壳采用冷扎钢板制作，定型好，负载箱的使用寿命;外观采用聚乙烯喷涂，室外放置防腐、防潮、防氧化、防烟雾腐蚀。

负载箱进风口和出风口安装丝网，丝网孔径不超过10mm，在通风的情况下提高了安全防护等级，

机壳下方带有接地

螺栓。嘉定发电机组测试出租，上海负载箱模拟负荷租赁

四连接线单元

负载设备内部采用高温线缆连接，常温使用规格的基础上加大规格（200W及500W的档位选用1.5mm²线缆，1500W档位选用2.5mm²线缆），了负载设备在高温状态下长时间正常运行。

五控制单元

负载采用手动控制方式，配备5路微型断路器，每路断路器分别控制功率0.5kW、1.5kW、1kW、1kW、2kW;(其中0.5kW、1.5kW共用一个接口、1kW、1kW共用一个接口、2kW一个接口)。

六负载输入