

祥和牌聚乙烯蜡

产品名称	祥和牌聚乙烯蜡
公司名称	四川祥和涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川成都高新区创业路49号
联系电话	13980689091

产品详情

祥和牌XH-200型聚乙烯蜡 详细信息： 1 主要特点 具有粘度低、软化点高、硬度好等特殊性能，无毒性，热稳定性好，高温挥发性低，对颜料的分散性极佳，既有极优的外部润滑性，又有较强的内部润滑作用，可提高塑料加工的生产效率，降低生产成本，与聚烯烃树脂等有良好的相容性，在常温下的抗湿性能好，耐化学药品能力强，电性能优良，可改善成品外观，是取代蒙旦蜡、川、液体石蜡、微晶石蜡、天然石蜡等的理想产品。 2 适用范围 2.1 作浓色母粒、丙纶母粒、添加剂母粒、填充母粒等颜料或填料的分散剂。 2.2 作聚乙烯、聚丙烯等塑料挤出、注射、压延加工的润滑剂、脱模剂、节能剂。 2.3 作鞋油、地板蜡、上光蜡、汽车蜡、化妆品、火柴蜡杆、油墨耐磨剂、陶瓷、精密铸造剂、吸油剂、密封胶、中药蜡丸、热熔粘合剂、油漆和粉末涂料消光剂、电缆料添加剂、油井吸蜡剂、蜡笔、复写纸、蜡纸、印泥、感光材料基质、纺织柔软剂、电子元件密封剂、晶体管封包剂、橡胶加工助剂、汽车底油、牙科材料加工助剂、钢铁防锈剂等。 3 主要技术指标 项目 软化点() 外观 密度 (g/cm³) 用量(%) 指标 105 ~ 115 白色颗粒或粉状 0.90 ~ 0.93 1 ~ 54 包装 储存 25kg内衬塑料袋的编织袋包装，按非危险品储运。