

超柔双芯铠装野战光缆，CDYJFDSS-2B6-3.0

产品名称	超柔双芯铠装野战光缆，CDYJFDSS-2B6-3.0
公司名称	成都盈极科技有限公司
价格	18.00/米
规格参数	
公司地址	成都武侯区新南路123号
联系电话	86-02885980355 13980826681

产品详情

超柔双芯铠装野战光缆

超柔双芯铠装野战光缆

CDYJFDSS-2B6-3.0

野战光缆是一种专为军队野外和复杂环境下作战临时快速布线和反复收放而设计的铠装通信光缆。成都盈极科技有限公司专业研发生产及销售单芯野战光缆，双芯野战光缆，4芯野战光缆，6芯野战光缆，8芯野战光缆，12芯野战光缆具有抗张力强、抗压力强、柔软性好、抗弯曲、耐油、耐磨、阻燃、温度适用范围广等特点。配有100米、200米、300米、500米、1000米野战光缆组件适用于军用野外通信系统快速布线或反复收放；雷达、航空和舰船布线；油田、矿山、港口、电视现场转播、通信线路抢修等条件严酷的场所。

应用： 特点：

*用于尾纤和跳线；

*具有较好的机械和环境性能；

*用于光通信设备机房、光配线架的光连接；
)性能满足标准的要求；

*阻燃（或不延燃

*用于光仪器、设备的光连接； *护
套的机械物理性能满足相关标准的要求；

*用于部队、野外等恶劣环境 *
柔软、灵活、接续方便；

技术参数：

项目	单位	单模	多模	
纤芯/模态 直径	μm	9.2 ± 0.4 μm @1310nm 10.4 ± 0.8 μm @1550nm	50 ± 2.5 μm	62.5
包层直径	μm	125 ± 1 μm	125 ± 1 μm	125
最大衰减	dB/km	0.4dB/km@1310nm 0.3dB/km@1550nm	3.5dB/km@850nm 1.5dB/km@1300nm	3.5dB/k 1.5dB/k
工作温度		-40 ~+85		
光缆外径	mm	3.0 ± 0.10mm		
光缆净重量	kg/km	13		
允许弯曲半径	(mm)	动态 15D ; 静态 10D		
允许拉力	(N)	长期 500 短期 800		
抗压力	N/100mm	长期 3000 短期 5000		