

沃椿电子 供应ZC-111 LED 显示屏灌胶机

产品名称	沃椿电子 供应ZC-111 LED 显示屏灌胶机
公司名称	江苏昆山沃椿电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市周市镇横长泾路608号
联系电话	86-051257127248/57127249 13823329402

产品详情

设计应用

- 可靠的控制系统，操作更加便捷；
- 超大的工作台面，效率更有保障；
- 合理的结构设计，维护更加简单；
- 良好的伺服控制，Z轴更加精确；
- 一机多头的使用，质量大幅提高；
- 完美的清洗装置，时间更加有效；
- 过硬的售后团队，让您更加放心；
- 独一无二的B胶检测方法，灌胶更加有保障。

产品参数

型号
ZC-111

控制系统
双模块控制 台湾永宏PLC+台湾威伦触摸屏

工作台面
L600*W700mm

工作效率
P10全彩500EA/1H

软件系统
智晨自主开发

步进电机
台州鸿牛电机

自动清洗 有

Z轴上升下降 伺服控制

Z轴上升下降范围 0~150mm

适合类产品
mm灯条和显示屏 600

PLC工作站数 512站位

灌胶范围
有机硅、环氧树脂、聚酯氨

计量泵体
智晨自主开发

滑动装置
台湾CSK直线导轨

机器运动公差
 $\pm 0.1\text{mm}$

流量检测
瑞士 TILL

配胶比例
10:1~10:10 可调

AB截止系统
智晨自主研发

头部截止系统 有

胶水粘度要求
MAX 6000

搅拌方式
动态

混合材质
SUS316

搅拌速度
30R/S

动态密封材质 硬质合金

出胶头
1-8EA

头部密封受压
MAX 2.6MPa

自动清洗功能
有

AB液位显示 有

B胶不出胶报警
有

A胶容量
20L

B胶容量
5 L

A胶搅拌
有

B胶真空增压 有

B胶保压控制 有

AB胶水输出公差
 $\pm 0.5\%$

机器重量
400KG

机器外形尺寸
L1100*W1330*H750mm

工作电压
220V 50HZ

工作气源
0.5~0.7MPa