

高熔点PP光亮润滑剂

产品名称	高熔点PP光亮润滑剂
公司名称	四川祥和涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川成都高新区创业路49号
联系电话	13980689091

产品详情

祥和牌XH-206型高熔点PP光亮润滑剂详细信息： 引言 高熔点蜡在我国长期依赖进口，为满足市场要求生产出替代进口的产品，我司在借鉴引进国外先进技术配方的基础上，将聚丙烯蜡等多种蜡材料复配而成这种新型加工助剂。 2 主要特点和用途 其熔点比聚乙烯蜡的熔点更高，具有熔融粘度高，分散性好，润滑效果好，耐化学药品强，电性能优，常温抗湿能力强等多种特点，广泛用于以下行业： 2.1 作丙纶、涤纶、尼龙等高温母粒的分散剂和润滑剂，可以克服聚乙烯蜡和其它熔点较低的蜡高温纺丝升华、有异味等不足。 2.2 作聚丙烯注塑、拉丝的脱模剂和变性剂，可改善注塑的流动性，提高制品光泽度，防止大量填充料所引起的制品表面粗糙等不良现象产生，还可增加拉丝时的润滑性和流动性，减少扁丝断头，增加光泽度。 2.3 作LLDPE、HDPE等聚烯烃树脂的加工改性剂和节能剂，可提高挤出量，缩短挤出时间，提高制品外观，降低主机电流20%左右。 2.4 作复印机墨粉的耐湿润滑剂和阻聚剂，可提高墨粉熔点，增强耐湿性，防止低温粘结。 2.5 作印刷油墨的耐磨剂，可取代聚酰胺树脂，提高油墨尤其是塑料色彩油墨的鲜明度、耐磨性、耐温性、透明度等。 2.6 作高温热熔胶的胶粘剂，可提高耐热性、软化度。 2.7 作电线电缆料、蜡笔等的添加剂。 3 主要技术指标

序号	项目	指标
1	外观	白色颗粒或粉状
2	软化点()	140~150
3	用量(%)	1~6
4	密度 (g/cm ³)	0.90~0.93
4	包装储存	25kg内衬塑料袋的编织袋包装，按非危险品储运。