

SC陶瓷插芯

产品名称	SC陶瓷插芯
公司名称	深圳市优飞博通讯技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华镇东环一路油松科技大厦B区1311室
联系电话	86-075581486569 13480690245

产品详情

品名：SC SM PC插芯 A级陶瓷插芯

型号规格：同芯度1.0

产品工艺：该产品的制造运用了以下先进的工艺技术：(1)纳米氧化锆粉体注射成型材料配方和成型工艺技术；(2)精度误差为0~0.1 μm的精密陶瓷加工技术；(3)烧结晶粒亚微米化的工艺控制方法；(4)低损耗的光通信部件，

规格指标：

内径：125+1-0um

外径：2.499 ± 0.0005um

长度：10.5 ± 0.05mm

尾槽角度：60 ± 5

其插入损耗 0.3dB，回波损耗 55Db,内径125 抗拉力 N 8 工作温度 °C -20 ~+60

存储温度 °C -40 ~+85 不包装时可承受的湿度 %RH 90 机械特性

互换性 dB < 0.1 振动 dB < 0.1 (5 ~ 50Hz、1.5mm)

抗拉强度 dB < 0.1 (0 ~ 15Kg拉力) 环境特性

高温 dB < 0.2 (+85 连续50小时) 低温 dB < 0.2 (-40 连续50小时)

温度循环 dB < 0.2 (-40 ~ 85、5循环) 湿度 dB < 0.2 (-25 ~ 65、93%)

产品特点：

良好的同轴度和尺寸精度；

强度高、耐磨损；

插入损耗低、插拔次数高。

产品应用于：

网络，电信，光纤通讯设备，用于工业和军事领域等等

可靠性、稳定性良好 强度高、耐磨损、抗老化性能好
低插入损耗、高回波损耗。插入损耗：0.3dB以下

详情请添加QQ1011068558