

JS-18阻燃型氯化聚乙烯防水卷材

产品名称	JS-18阻燃型氯化聚乙烯防水卷材
公司名称	湖北中豫防水工程有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	
公司地址	宜昌市夷陵路210号
联系电话	0717-6482983 18672393939

产品详情

【产品简介】 客运专线桥梁混凝土桥面用js-18阻燃型氯化聚乙烯防水卷材，是针对高速客运专线混凝土桥梁桥面的特点专门研制而成，系采用国际上先进的生产设备和工艺技术，产品性能优良，具有高强度、高延伸、使用寿命长、重量轻、施工维修简便等特点。

专用于桥梁混凝土桥面的防水、防渗、防潮工程。**【产品特点】** 1、拉伸强度高、伸长率好。
2、优良的耐侯性，不易老化，使用寿命长 3、能在 -50 ~ +120 气温条件下使用，不受任何影响。
4、冷操作施工，无环境污染，维修简便。**【规格品种】**

产品执行标准：客运专线桥梁混凝土桥面防水层暂行技术条件、通桥 8061、通桥 8388 **【施工指南】**

1、桥面基层平整，平整度用 1m 长靠尺检查，空隙只允许平缓变化，且不大于5mm；2、桥面基层及挡碴墙内侧根部至上拐角、内边墙和墙边端内侧根部至上口的基层无蜂窝、麻面、浮碴、浮土、油污。3、防水卷材应在桥面铺设至挡碴墙、竖墙根部，并顺上坡方向逐幅铺设，卷材与挡碴墙、竖墙间的接缝应用防水涂料涂刷。4、当梁跨度大于16m时，允许防水卷材进行纵向搭接一处，先行纵向搭接，再进行沿桥面纵向中心线的横向搭接。5、卷材与基层采用水泥浆粘结剂，水泥浆粘结剂采用32.5普通硅酸盐水泥、专用胶粉及水进行拌制。其配比为：水泥 100kg 水 30kg，专用胶粉 120g，增强剂 800g。

【注意事项】 1、防水卷材在载荷作用下易发生变形，因此贮存时叠放高度一般不超过四层。2、施工现场以及存放材料的库房必须通风良好，严禁烟火，有相应的防火措施，运输过程中也应注意防火。

湖北中豫防水工程有限公司集科研、生产、销售及施工于一体，专业生产销售fyt桥面防水涂料、tqf聚氨酯防水涂料、道桥聚合物改性沥青防水涂料、橡胶沥青非固化防水涂料、pb-i防水涂料、rwb-801高聚物改性沥青防水卷材、反应粘结型高分子湿铺防水卷材、聚氯乙烯（pvc）防水卷材、三元乙丙橡胶防水卷材、tqf氯化聚乙烯防水卷材等。联系电话：18672393939 公司网址：www.hbzyfs.com