

昆山沃椿 供应FB-800多功能注胶机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 昆山沃椿 供应FB-800多功能注胶机 |
| 公司名称 | 江苏昆山沃椿电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市周市镇横长泾路608号 |
| 联系电话 | 86-051257127248/57127249 13823329402 |

产品详情

特点

- 可靠的控制系统，操作简单便捷；
- 超大的工作台面，效率更有保证；
- 合理的结构设计，维护更加简单；
- 良好的伺服控制，Z轴更加精确；
- 一机多头的适用，质量大幅提高；
- 完美的清洗装置，时间更加有效；
- 过硬的售后团队，让您更加放心；
- 独一无二的B胶检测方法，灌胶更加有保障。

产品参数

机器型号
FB-800

控制系统

双模块控制 台湾永宏PLC+台湾威伦触摸屏

软件系统

智晨自主开发 免费终身升级

XY轴运动电机
智晨自主开发

Z轴上升下降
气缸/旋钮

适合类产品
软灯条、电源、变压器、传感器、报警器、电容等封胶

灌胶范围
环氧树脂、聚氨酯、有机硅

泵体
智晨自主研发

滑动装置
台湾CSR轴心式导轨

流动检测
瑞士TILL

AB截止系统
智晨自主研发

头部截止系统
单项截止与混合截止 智晨自主研发

搅拌方式
直流无刷电机的动态搅拌（保证胶水混合均匀，防止不干胶现象）

混合材质
铝冶+智晨专利混合头部

动态密封材质
轴式骨架密封

AB液位显示
液位低报警功能（及时提醒操作人员添加胶水）

自动清洗功能
有（不用经常拆卸混合管清洗更加便捷）

AB胶真空增压
有（AB胶出胶稳定，避免挥发）

AB胶抽真空

有(避免气泡产生)

工作范围

L600*W380mm

PLC工作站数

512站位

Z轴上升下降范围

0~150mm(可调)

机器运动公差

$\pm 0.1\text{mm}$

配胶比例

1:1~10:1

胶水粘度要求

MAX 8000

搅拌速度

30R/S

多头出胶误差

$\pm 0.1\text{g}$

头部密封受压

MAX 2.6MPa

A胶桶容量

45L

B胶桶容量

45L

C清洗剂桶容量

25L

AB胶水输出公差

$\pm 0.1\%$

工作电压

220V 50HZ

工作气源

0.5~0.7MPa

机器重量

450KG

机器外形尺寸

L1100*W1280*H1500mm