

沃椿电子 供应ZC-211XL LED多功能灌胶机

产品名称	沃椿电子 供应ZC-211XL LED多功能灌胶机
公司名称	江苏昆山沃椿电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市周市镇横长泾路608号
联系电话	86-051257127248/57127249 13823329402

产品详情

特点

- 可靠的控制系统，操作简单便捷；
- 超大的工作台面，效率更有保证；
- 合理的结构设计，维护更加简单；
- 良好的伺服控制，Z轴更加精确；
- 一机多头的使用，质量大幅提升；
- 完美的清洗装置，时间更加有效；
- 过硬的售后团队，让你更加放心；
- 独一无二的B胶检测方法，灌胶更加有保障。

产品参数

型号
ZC-211XL

控制系统

双模块控制 台湾永宏PLC+ 台湾威伦触摸屏

软件系统

智晨自主开发 终身免费升级

XY轴运动电机
智晨自主研发

传动系统
进口精密丝杆

Z轴上升下降
伺服控制

适合类产品
显示屏、洗墙灯、线条灯、广告模组、硬灯条

运行轨迹
点、线、圆任意形状

灌胶范围
环氧树脂 聚酯氨 有机硅

泵体
智晨自主研发

滑动装置
台湾CSK高精度导轨

AB截止系统
智晨自主研发

头部截止系统
单项截止与混合截止 智晨自主开发

搅拌方式
直流无刷电机的动态搅拌

混合材质
SUS316+智晨专利混合头部

动态密封材质
高强度硬质合金

AB液位显示
液位低报警功能

自动清洗功能 有

AB胶真空增压
有

AB胶抽真空 有

工作范围
L2200*380mm

PLC工作战数
512站位

Z轴上升下降范围
0~150mm 可调

机器运动公差
 $\pm 0.1\text{mm}$

配胶比例
1:1~10:1

胶水粘度要求
MAX 8000

搅拌速度
30R/S

出胶头
1-8EA(同时出胶)

多头出胶误差
 $\pm 0.1\text{g}$

头部密封受压
MAX 2.6 MPa

A胶桶容量
20L

B
胶桶容量 5L

C清洗桶容量
5L

AB胶水输出公差 $\pm 0.1\%$

工作电压
220V 50KZ

机器重量
1000KG