沃椿电子 供应DC-6000 LED软灯条灌胶机

产品名称	沃椿电子 供应DC-6000 LED软灯条灌胶机
公司名称	江苏昆山沃椿电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市周市镇横长泾路608号
联系电话	86-051257127248/57127249 13823329402

产品详情

特点

1 用途广：适用于所有LED 软灯条半灌胶与全灌胶工艺
适用胶水：环氧树脂、聚酯氨、有机硅；

2 速度快：采用多头胶，速度快，独立截止系统，不滴胶。以10mm
软灯条为例：产能600~1000

M/H

3 精度高：
采用PMI高精度滑轨，运行直线度高。独创自动贴灯条治具，方便实用，效率高，灯条

贴附直线度高。

4
出胶准：采用独创的泵体保压功能，瞬间出胶快、准，几乎不用补胶，减少重复劳动和保证灌胶

品质一致性。采用AB胶真空增压功能，固化剂出胶稳定，避免挥发和氧化。采用双重动态搅拌系统，

AB胶混合均匀。

5
人性化：具有自动清洗功能，维护简单方便，易操作。AB胶桶自动液位显示，人性化及时提醒员工

去添加胶水。Z轴全伺服控制自动升降软件调节。

产品参数

机器型号
DC-6000

控制系统
双模块控制　台湾永宏PLC+台湾威伦触摸屏

软件系统
智晨自主开发 终身免费升级

XY轴运动电机
步进电机

Z轴上升下降
伺服控制

视觉系统
日本松下（选配）

适合类产品
软灯条全灌胶与半灌胶

灌胶范围
环氧树脂 聚酯氨 有机硅

泵体
智晨自主研发

滑动装置
CSK高硬度导轨

AB截止系统
智晨自主研发

头部截止系统
单项截止与混合截止　智晨自主开发

搅拌方式
直流无刷电机的动态搅拌保证胶水混合均匀，防止不干胶现象

混合材质
SUS316+智晨专利混合头部

动态密封材质
高强度硬质合金

AB液位显示
液位低报警功能

自动清洗功能
有

AB胶真空增压
有（AB胶出胶稳定避免挥发）

工作范围
L6000*W380mm

工作效率
1000m/h

PLC工作战数
512站位

Zh轴上升下降范围
0~150mm

机器运动公差
±0.1mm

配胶比例
1:1~10:1

胶水粘度要求
MAX≤8000

搅拌速度
30R/S

出胶头
1~4EA(同时出胶）

多头出胶误差
±0.1g

头部密封受压
MAX≤2.6MPa

A胶桶容量
25L

B胶桶容量
25L

C清洗剂桶容量
15L

AB胶水输出公差
±0.1g

工作电压
220V 50HZ

工作气源

0.5~0.7MPa

机器重量

1500KG

机器外形尺寸

L8000*W1140*H1400mm