

透水土工布渗透系数山东晟坤工程材料

产品名称	透水土工布渗透系数山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

透水土工布渗透系数山东晟坤工程材料##抗拉强度高、渗透性好、透气性能、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀、不虫蛀。5、对于缝接，要采用质量与土工布相同的缝合线，缝合线要采用抗化学破坏和紫外光照射能力更强的材质。《标准》的出台，表明了国家对建筑节能的重视，对降低能耗的决心。我国建筑节能的标准是，到21年全国城镇建筑的总耗能要实现节能5%，到22年全社会建筑的总能耗达到节能65%。发展外墙保温技术及合理应用保温墙体材料，是实现建筑节能的主要方式。其中外墙保温因其保温效果好、施工方便、综合投资低、使用范围广、可有效保护建筑主体结构等优点，成为目前大力推广的一种建筑保温节能技术，是墙体保温的主要形式。目前我国使用的传统预拌（湿）砂浆，约有15%~2%的材料损耗，而干粉砂浆为薄层施工，比传统砂浆节约用料6%左右，既节省材料及存储费用，又提高建筑使用寿命，还节省后期维修费用。防护功能：绿色土工布可以用于防护河堤、岸边等地方，防止水流和波浪侵蚀，减缓土壤侵蚀速度。