

宝武硅钢片30QG105宝武矽钢片现货50WW700

产品名称	宝武硅钢片30QG105宝武矽钢片现货50WW700
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工服务:开平分条 配送服务:全国 规格:0.1-1.0mm
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

随着电力设备的不断发展和升级，对于电磁性能更高、损耗更低的硅钢片需求也在不断增加。作为零售批发宝钢武钢的硅钢片销售人员，我们为您带来了，满足您对电工钢的需求。

规格方面，我们提供的宝武硅钢片的厚度范围为0.1-1.0mm，可根据您的具体需求进行开平分条加工服务，确保符合您的尺寸要求。

配送服务方面，我们的硅钢片现货可配送到全国各地，无论您在哪个地区，我们都能为您提供便捷的配送服务，确保您的产品能够及时到达。

涂层方面，宝武硅钢片采用A/H/K/Z/T4等不同种类的涂层，以提高其电磁性能和防腐蚀性能，确保产品的长期稳定运行。

品种方面，我们提供的硅钢片主要用于电机、变压器等电力设备的制造，具有优异的磁感和导磁性能，能够有效降低能量损耗，提高设备的能效。

品牌方面，我们所销售的宝钢硅钢片和武钢硅钢片属于国内优质品牌，以其稳定的质量和可靠的性能赢得了广大客户的信赖和好评。

在宝钢武钢硅钢片铁损方面，我们的产品经过精密的制造工艺和严格的质量控制，铁损值低，能够提供更高效的能量传输和转换效率。

涂层方面，我们的宝武硅钢片采用先进的涂层工艺，能够有效降低涂层损耗，提高产品的防腐蚀性能和使用寿命。

磁感方面，宝钢武钢硅钢片具有良好的磁感应强度和磁导率，能够满足电力设备对于磁场的需求，确保设备的正常运行和稳定性能。

同板差方面，我们的宝武硅钢片制造工艺精湛，同板差控制在合理的范围内，确保产品质量的稳定性和一致性。

作为上海强晟钢供应链管理有限公司，我们致力于为客户提供的硅钢片销售服务。我们拥有丰富的经验和知识，能够为您提供相关的细节和指导，确保您选择的产品能够满足您的需求。

在选购硅钢片时，有些细节可能会被忽视，但却十分重要。例如，硅钢片的表面光洁度、绝缘涂层的均匀性、切割边缘的平整度等，都会对设备的性能和使用寿命产生影响。我们会在产品的同时，挖掘这些可能被忽视的细节，确保您的购买无后顾之忧。

我们相信，将成为您电力设备制造的理想选择。如需了解更多详情，欢迎您随时与我们联系。我们期待与您合作，为您提供优质的硅钢片产品和销售服务。

表 A.1 本文件规定的涂层与国内外技术规范规定涂层的对应关系 绝缘涂 层种类 Q/BQB 480-2021 Q/WG(GG) 05-2017 ASTM A 976-13 IEC 60404-1-1:2004 IS 648:2006 特点 半有机 薄涂层 A T4 C-5 EC-5-P C-6 涂层为铬酸盐为主的无机成分 混合物，添加有少量有机成分，以提 高钢带的冲片性能。 涂层具有一定的层间电阻，在中 性气氛或弱还原性炉子气氛中，可承 受的消除应力退火温度一般可达 800 ，在退火时，层间电阻会有一些降低。 涂层能承受 300-550 的涂层烧 除处理，可用于重建电机定子时，去 除电机定子绕组的绝缘层，也可用于 风冷式或油浸式。 半有机 厚涂层 H T4H C-5 EC-5-P C-6 涂层基本情况和 A 涂层类似，膜 厚增加，绝缘性更好，耐蚀性更好， 冲片性也更好，焊接性略差。 半有机 无铬薄 涂层 K H4 C-5 EC-5-P C-6 涂层通常以磷酸盐无机成分为 主，添加少量有机成分，不含有铬元 素，杜绝了用户退火、发蓝和使用过 程中发生六价铬含量超标的可能性， 安全性、环保性。性能基本接近 A 涂层，绝缘性好，冲片性好，在中 性气氛或弱还原性炉子气氛中，可承 受的消除应力退火温度一般可达 800 ，在退火时，层间电阻会有一 定降低。 半有机 无铬厚 涂层 M --- C-5 EC-5-P C-6 涂层基本情况和 K 涂层类似，膜 厚增加，绝缘性更好，耐蚀性更好， 冲片性也更好，焊接性略差。 半有机 无铬极 厚涂层 J C5 C-5 EC-5-P C-6 涂层通常以磷酸盐、硅酸盐等无 机成分为主，添加一定量的无机填料 和有机成分，不含有铬元素，杜绝了 用户退火、发蓝和使用过程中发生六 价铬含量超标的可能性，安全性、环 保性。膜厚比 M 涂层更厚，绝缘 性比 M 涂层显著提高，冲片性也显著 提高，在中性气氛或弱还原性炉子气 氛中，可承受的消除应力退火温度一 般可达 800 ，在退火时，层间电阻 会有一些降低。 涂层能承受 300-550 的涂层 烧除处理，可用于重建电机定子时， 去除电机定子绕组的绝缘层，也可用 于风冷式或油浸式。