

福建液体流量计，液体流量计厂家

产品名称	福建液体流量计，液体流量计厂家
公司名称	泉州优诺测控技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泉州泉州（南安）光电信息产业基地
联系电话	0595-86868649 18960247648

产品详情

产品介绍UNBT-智能靶式流量计是由加拿大EURRNO推出面向全球工业计量的高端流量产品，广泛应用于全球的石化、化工、水资源、燃气、制造业、食品能源、水利、钢铁、热电，船舶等上万个成功案例！

其原型是在Tape Type结构上再研发的新一代智能流量计。性能参数口径：DN6 ~ DN5000mm；

公称压力：-0.01 ~ 70MPa；工况温度：-200 ~ 700；精度等级：±0.2% ~ ±1.5%FS；

重复性好：0.03-0.06%；响应快速；测速：米/秒；压损小：仅孔板的 < 1/2；量程比：1：10

倍；1：100倍；气体：小流量：10L/H；常规流量：3NM3/H, 液

体：小流量：0.2L/H；常规流量：0.06M3/H, 液体粘稠：小流量：9L/H；常规流量：0.12M3/H, 蒸

汽：小流量：0.5KG/H；常规流量：2KG/H, 壳体：碳钢；不锈钢304；316；316L

；(或按用户要求协商提供)；

供电方式：内置3.6VDC锂电池（1-2年换一次，）；外供24VDC（带信号输出）；

表头显示：累积流量；瞬时流量；故障自查一目了然；补偿型：工况温度；工况压力（在表头显示）；

表头分体：直接表头分离；二次仪表分体；防护等级：IP65- IP68；

防爆标志：本安型ExiallCT4；隔爆型ExdIICT4；输出信号：4 ~ 20mA二线制；脉冲；1：10V

；RS232/RS485；哈特协议；TCP/IP协议；传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠；

可选用多种防腐及耐高低温材质（哈氏合金，钛等）；可就地采用干式标定方法，即采用砝码挂重法；

安装简单方便，安装费用低，极易维护；执行标准：Q/QZUN 001-2009. 功能用途准确测量各种常温、高

温、低温工况下的液体、气体、蒸汽、粘稠介质及各种流体介质的流量。灵敏度极高，能测量超小流量

，低流速为0.1m/s。无可动部件，使用安全可靠。计量准确，精度高，总量测量可达0.2%。

测量范围宽，最大测量范围可达1：30。重复性好，一般为0.1 ~ 0.08%,测量快速。

压力损失小，仅为标准孔板的1/2 P左右。压力适用范围0 ~ 52 MPa（表压）。

现场可采用干式标定方式，即砝码挂重法。能在线直读示值，远传GPRS传输。

安装简单方便，极易维护。其他说明液体流量计测量适用介质：水介质、油脂品、原油、沥青、气体、

液氮、颜料、天然气、燃油、重油、盐酸、液氨、石蜡、软水、蒸汽、甲醇、乙醇、压缩空气、煤粉、

水泥粉、废气等牛顿流体。交易说明公司邮箱：eurrno@163.com 联系电话：0595-86868648

公司网址：http://www.eurrno.com/ http://qzyxdz.ebdoor.com