

鸡西羽毛球场弹性地面全塑自结纹跑道环保无味

产品名称	鸡西羽毛球场弹性地面全塑自结纹跑道环保无味
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	57.00/平方米
规格参数	销售范围:全国发货 发货方式:物流 是否外贸:否
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

鸡西羽毛球场弹性地面全塑自结纹跑道环保无味EPDM彩色颗粒塑胶地面施工对于施工工艺要求

表面预处理：在符合要求的基础上，要先清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果羽毛球场弹性地面。

施工前必须做小样试验注意以下问题

材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求羽毛球场弹性地面。

工前的准备工作(手工)：材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子，搅拌机等)、辅料及催化剂准备。

EPDM彩色颗粒塑胶地面施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用电烫子加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

场地厚度要求为黑颗粒7mm，EPDM彩色颗粒厚度为3mm羽毛球场弹性地面。

施工注意事项(手工)

施工温度15-35，温度过高或过低，影响施工。

使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。

混料搅拌要充分均匀。

每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

修边时要整齐。

要严格按照比例进行配料。底胶垫层epdm橡胶颗粒：胶水=8
：1;催化剂一般不需要加，如环境温度低于10 时，可适当加入5-10‰。

EPDM彩色颗粒塑胶场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。