

水泥裂缝修补胶，混凝土裂缝修补胶

产品名称	水泥裂缝修补胶，混凝土裂缝修补胶
公司名称	石家庄利鼎电子材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	石家庄高新区湘江道319号026-502
联系电话	86-031180660330 18032162727

产品详情

水泥制品构件裂缝专用粘补胶009A/B

水泥制品构件专用粘补胶009A/B采用优质树脂与精制填料，100%固含量，不含溶剂等挥发性对人体有害物质。常温下将009A/B混合后搅拌均匀即可使用，而无需另外添加任何成份。该产品容易操作，无毒无害，无刺激性气味，混合固化物粘接性强，硬度高，耐候性，耐水性，耐油性等性能优异。1.用途：用于灌注进入水泥制品或构件的裂缝中，混凝土工程中的裂缝修补,混泥土内部缺陷(蜂窝、疏松)注胶补强修补,墙地砖空鼓的填充也可以用于水泥表面坑洼的填平修补，该产品粘接木材，金属，塑料等性能优良，固化后坚硬。力学性能优良。2.产品特点：抗压、粘结等物理力学性能远优于水泥。

无收缩：成型后无收缩，确保高精度的安装需要。耐腐蚀性

：可以随酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀。卓越的抗蠕变性：009A/B可在-80 ° C至+80 ° C冻融交替、振动受压的恶劣物理工况下长期使用而无塑性变形，保证设备定位长期精确。

3.产品物理性能指标范围

项目 指标值 检测值 检验标准 抗压强度（最终结果，MPa） 90-105

80 GB/T50081-2002 抗折强度（最终结果，MPa） 25-35 25 GB/T50081-2002

受压弹性模量（最终结果，MPa） 17-20 18 GB/T50081-2002

热膨胀系数（最终结果） 40×10^{-6}mm/mm/ ° C GBJ119-88

线性收缩率（最终结果） ----- HG/T2625-94

4.配比：009A:009B=4:1

包装：20KG/铁桶

该产品运输按照一般化学品运输。

备注：以上数据仅供参考，使用前请务必实验相关性能。

联系人：王彦强 15333210527 在线QQ：510682306 地址：石家庄市经济技术开发区海南路39号