

# 螺栓加固胶，锚栓加固料设备底座灌浆料二次灌浆料

产品名称	螺栓加固胶，锚栓加固料设备底座灌浆料二次灌浆料
公司名称	石家庄利鼎电子材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	石家庄高新区湘江道319号026-502
联系电话	86-031180660330 18032162727

## 产品详情

环氧灌浆料LD-007 LD-007环氧灌浆料包括A（树脂）、B（硬化剂）、C（填料）三组份，该产品采用优质树脂与精制填料，100%固含量，不含溶剂等挥发性对人体有害物质。常温下将每组材料中三组份完全混合后即可使用，而无需另外添加任何成份。LD-007环氧灌浆料为需长期承受振动、冲击及化学腐蚀区域的设备二次灌浆安装提供了永久性的解决方法，已经不断证明能够大大延长动设备的运行周期及部件使用寿命。

1.用途：用于压缩机、泵、冲压机、粉碎机、球磨机等高振动性设备的二次灌浆安装。用于易受化学侵蚀的设备基础区域灌浆。用于轨道基础，桥梁支撑等强压力区域灌浆。用于锚栓，地脚螺栓加固，钢筋种植及建筑结构混凝土补强加固。

2.产品特点：抗压、粘结等物理力学性能远优于水泥基灌浆材料。反应固化温和、放热峰值低，可长达90分钟（25 ° C时）的操作时间，适合大体积灌浆使用。无收缩：灌浆成型后无收缩，确保高精确度的安装需要。而腐蚀性：可以随酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀。卓越的抗蠕变性：LD-007可在-80 ° C至+80 ° C冻融交替、振动受压的恶劣物理情况下长期使用而无塑性变形，保证设备定位长期精确。卓越的韧性：LD-007可以化解由动设备传递来的任何可能使水泥基灌浆层爆裂的动荷载

### 3.产品物理性能指标范围

检测项目 标准 1天 3天 7天 最终 抗压强度 JGJ70-2009 >50Mpa >65Mpa >95Mpa >95Mpa  
抗折强度 GB/T58001-2002 >10MPa >15MPa >20MPa >50MPa  
受压弹模 GB/T50081-2002 // 17.5MPa 18.0MPa

联系人：王彦强 15333210527

在线QQ：510682306

