

玻璃避雷针

产品名称	玻璃避雷针
公司名称	成都摩根防雷接地材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川成都科华北路64号
联系电话	028-66930518 18982004010

产品详情

一、概述：摩根系列玻璃钢避雷针能把接闪后的强大雷电流快速、有效的导入大地，并使被保护的天线铁塔或建筑物不发生侧击和带电。衰减、限制入地雷电流强度，使被保护设备减少反击和感应过电压的危害。该系列避雷针是我公司专为各种微波通讯站、雷达基站专门研制生产的一种新型玻璃钢避雷针，其材质为全玻璃钢，针高（10；13；16）m，同时也可按照客户需求专业订制生产。保护范围按国标gb50057滚球法计算。

二、适用范围：微波通讯站、雷达基站、石化储库、信标台，通信基站、天文气象台等重要场所。

三、避雷针的安装：
· 1.避雷针的装配和安装是施工现场进行的，装配时，在接闪器装入玻璃管之前，先将铜线一端接线鼻子后，与接闪器下端的螺栓连接并焊接在基座或底板上，注意：基座或底板的安装螺栓必须与建筑钢筋进行焊接；
· 2.先将接闪器下部的玻璃管(一)和玻璃管(二)抹上粘接剂，然后旋入，待固化；以此类推待整个避雷针装配好，固化后(在此期间可调节避雷针的直线度不大于10mm)，(固化时间按粘接剂上规定的时间)，在每节粘接处打孔，攻丝(深度为打穿两管壁厚)，螺钉旋入后，再在螺钉头部抹上粘接剂；
· 3.用塔吊将已组装好的玻璃钢针放置在法兰底座的支柱内，灌上硅橡胶，同时紧固其上的8颗定位螺钉，以调整垂直度(目测)使其满足要求，再将其固定；
· 4.避雷针的高度按用户要求订。

成都摩根防雷 028-66930518 <http://www.cdmgfl.com>