

10KW柴油发电机三相380V交流输出

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 10KW柴油发电机三相380V交流输出 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司业务部 |
| 价格 | 20.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 功率:10KW |
| 公司地址 | 奉贤区浦卫公路5517号 |
| 联系电话 | 021-51987642 13127630169 |

产品详情

10KW柴油发电机三相380V交流输出 大泽发电机机型特点：

- 1、大泽的发动机运行平稳，噪音抵
- 2、快捷、可靠的冷启动性能
- 3、外行设计精致小巧
- 4、燃油消耗量小，运行费用低
- 5、各项性能**达到GB / T13032-91规定的要求用大泽发电机的适配广泛：适用于各种客、货船及渔船等作为常用电源或备用应急电源用

10KW柴油发电机三相380V交流输出 主要是由于柴油发电机组的容量较大，可并机运行且持续供电时间长，还可独立运行，不与地区电网并列运行，不受电网故障的影响，可靠性较高。尤其对某些地区常用市电不是很可靠的情况下，把柴油发电机组作为备用电源，既能起到应急电源的作用，又能通过低压系统的合理优化，将一些平时比较重要的负荷在停电时使用，因此在工程中得到广泛的使用。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号：TO2V88

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：875ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-76

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 295/325kg

外形尺寸： 1250*650*760mm

10KW柴油发电机三相380V交流输出 柴油发电机是一款柴油发电机，原装大泽动力，可以达到24小时不停的工作。较大焊接7.0以下焊条焊条。启动方式，手电启动，对于柴油发电机而言，相信做钢结构工程、建筑工程以及常年在野外施工的朋友们来说一点都不陌生，因为这是他们工作的必备品

10KW柴油发电机三相380V交流输出 可广泛应用于公路、铁路、机场、工厂、医院、船舶、大厦、通讯、矿山、管道清洗、工程机械等领域，是施工单位、**公司或个人的理想之选！柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常做时，自动化控制系统能正常判断和及时处理，发出相应的报警信号和紧急停机，避免损坏发电机组。同时，还能自动的起动备用发电机组，缩短电网断电时间，保证供电的连续性。是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源