

# 沧州地区NYP内环式高粘度泵，NYP高粘度泵参数

产品名称	沧州地区NYP内环式高粘度泵，NYP高粘度泵参数
公司名称	泊头市红旗高温泵厂
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州地区泊头市工业开发区
联系电话	86-03178289004 15383376607

## 产品详情

### NYP系列 [内环式高粘度泵](#)

是根据石油,化工,涂料,油脂,医药,染料,食品等行业的需求,研制开发的新型容积式泵,由于该产品可选用不同的材质和其独特的结构,因此广泛应用于不同性质,不同粘度的介质输送..

NYP系列内环式高粘度泵优点 (1) 输送液体平稳,无脉动,振动小,噪音低. (2) 有很强的自吸性能.

(3) 内外转子转向相同,磨损小,使用寿命长.

(4) 泵的转速与流量呈线性函数关系,可适当改变转还来改变泵的流量.

(5) 特别适用高粘度稠度介质的输送.

[NYP](#)系列内环式高粘度泵有普通铸铁材质和不锈钢材质两种.

泵头部,泵壳体,密封腔部分均可以带保温夹套.根据实际需要选择需要保温的位置.

夹套与泵体铸造成一体,保温效果良好,能够避免焊接夹套产生的各种问题.

需加热时:通过热蒸汽,导热油等各种热媒通入夹套腔即可进行保温.

需冷却时:通过各种冷却液,可以保持泵体的恒温.

间隙可调:泵可以根据粘度的需要,无需拆泵即可调节齿轮间隙,达到泵在不同黏度下的工艺要求.

应用行业:适用于输送纯净且有一定粘度的流体,可用于输送油品如润滑油,原油等;也可以用来输送糖蜜,聚氨酯,黑白料,橡胶,沥青,油漆,粘合剂,染料,涂料,润滑剂,多元醇,食品,药品等不含颗粒性杂质的高粘度物料;还可用于输送PA PB PC PE PS HIPS ABS PP PET PVA等高温,高粘度聚合物熔体物料.

NYP系列内齿合高粘度泵性能参数表:

型号	流量	压力	吸入及 Mpa 排出管 口径	必须 汽蚀 余量	效率 %	减速方式
----	----	----	----------------------	----------------	---------	------

m

	m3/h	l/min	功率 KW	转速 r/min					减速机
NYP3/1.0	2	33.3	1.0	Rp11/2	5	45	3	587	YCJ71
NYP10/1.0	6	100	1.3	Rp2		45	7.5	228	YCJ112
	8	133.3	<u>1.0</u>	Rp2		45	7.5	303	YCJ100