

沈阳铁岭大庆锦州恒温恒湿试验箱

产品名称	沈阳铁岭大庆锦州恒温恒湿试验箱
公司名称	沈阳林频实验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区民族南街66-1号
联系电话	86-02462108327/62108490/62108494 18917087200

产品详情

本公司专业生产各种环境试验设备.主要产品有:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿箱,高低温交变试验箱,盐雾试验箱,高低温箱,烘箱,干燥箱,淋雨试验箱,恒温箱,老化箱,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿试验室,024-835 03936 <http://www.sylinpin.com> 很荣幸为您推荐!可程式恒温恒湿箱是【林频股份】的主打产品之一,我愿为您提供优质的检测设备!祝您的事业一臂之力!

以下是关于“可程式恒温恒湿箱”的详细资料,请参考:

一、产品用途与参考标准 可程式恒温恒湿箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及能. GB/T5170.5-2008 湿热试验设备方法
GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件 GB/T2423.1-2008试验A
低温试验方法 GB/T2423.2-2008试验B 高温试验方法 GB/T2423.3-2006试验Ca
恒定湿热试验方法

二、规格尺寸:(单位:mm) 型号 LP/DHS-100 内形尺寸D×W×H 450×450×500
外型尺寸1200×1000×1650 功率:4.5KW 型号 LP/DHS-225 内形尺寸D×W×H
500×600×750 外型尺寸1300×1150×1900 功率:5.5KW 型号 LP/DHS-500
内形尺寸D×W×H 700×800×900 外型尺寸1450×1400×2100 功率:9.0KW 型号
LP/DHS-800 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000 外型尺寸1550×1600×2250 功率:10.5KW 型号
LP/DHS-010 内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000 外型尺寸1850×1600×2250 功率:11.5KW

三、技术指标 1、温度范围:0 ~ 150 2、湿度范围:30~98%R.H(温度在25 ~ 80 时)
3、温度均匀度:±2 (空载时) 4、温度波动度:±0.5 (空载时) 5、湿度偏差:+2、-3%R.H
6、降温速率:0.7~1.0 /min 7、升温速度:1.0~3.0 /min

四、箱体结构 1、内胆为进口(SUS304)优质镜面不锈钢板;
2、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为80mm; 3、采用无反作用门把手,操作更容易;
4、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
5、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;

- 6、搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
- 7、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
- 8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程);
- 9、测试孔(机器左侧)
50mm一个(进口原装)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)。

五、控制系统 温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI880”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑PID控制SSR输出运行,全进口超大液晶彩色触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易;精度:0.1(显示范围);解析度:±0.1;感温传感器:PT100铂金电阻测温体;采用远红外镍铬合金高速加温(2KW×1)电加热器;电器控制主件均采用进口(施耐德)元器件,更好地控制温度。压缩机:全封闭法国泰康牌 制冷方式:复迭式压缩制冷 保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导 箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象 制冷系统过载、制冷系统超压 其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护

- 六、保护/加湿系统
- 1、制冷系统过载、制冷系统超压;
 - 2、整体设备超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时;
 - 3、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
 - 4、湿度控制均采用P₁D + S₂R,系统同频道协调控制。
 - 5、外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗;
 - 7、远红外不锈钢高速加温镍铬合金加热器;

附:一、设备使用条件

- 1、环境温度:5 ~ +28 (24小时内平均温度 28)
- 2、环境湿度: 85%R.H
- 3、电源要求:AC380V ±10% 50±0.5Hz 三相四线制

二、符合标准
产品送货上门,并安排专业的工程师上门安装调试.(直到需方会独立操作为止)
产品免费保修一年,终身提供技术支持

主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱

主要客户有:大学;研究院;质检所;航天机电;汽车配件厂;化工厂;电子厂;印刷厂;配件厂;五金厂;机电厂等