

江西爱伦阀门气动薄膜调节切断阀型号ALHP-16作用开关切断

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 江西爱伦阀门气动薄膜调节切断阀型号ALHP-16作用开关切断 |
| 公司名称 | 江西爱伦阀门有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:爱伦 型号:Q641J 产地:江西上饶 |
| 公司地址 | 江西省上饶市广信区茶亭产业园腾飞东路 |
| 联系电话 | 15970383591 |

产品详情

技术参数：动薄膜切断阀采用顶导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、拆装方便等优点。切断阀接受来自调节仪表的信号，切断、开启或改变介质流向，达到对压力、**、温度或液位等工艺参数自动控制。

气动薄膜切断阀采用顶导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、拆装方便等优点。切断阀接受来自调节仪表的信号，切断、开启或改变介质流向，达到对压力、**、温度或液位等工艺参数自动控制。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、纺织等各种工业部门的生产过程自动控制和远程控制系统中。

本系列产品有薄膜式、活塞式两种。阀体结构有单座、套筒、双座（二位三通）三种，密封形式有填料密封和波纹管密封两种，产品公称压力等级有PN10、16、40、64四种，公称口径范围DN20~200mm。适用流体温度由-60~450。泄漏量等级为IV级或级。**特性为快开。

特点切断阀采用多弹簧执行机构与调节机构用三根立柱相连，整个高度可减小约30%，重量可减轻约30%。阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道，额定**系数增大30%。阀内件密封部分有严密型和软密封两种，严密型为堆焊硬质合金，软密封型为软质材料制作，关闭时密封性能优良。平衡型阀内件，**了切断阀的许用压差。波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝了介质外漏的可能性。活塞式执行机构，操作力大，使用压差大。主要零件材料阀体、密封套筒：HT200、ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12M02Ti阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12M02Ti 1Cr18Ni9Ti堆焊司太莱合金套筒、阀塞：1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12M02Ti 1Cr18Ni9Ti堆焊司太莱合金填料：聚四氟乙烯、柔性石墨波纹膜片：丁腈橡胶夹增强涤纶织物弹簧：60Si2Mn阀杆、推杆：2Cr13、1Cr18Ni9Ti阀芯、阀塞（软质件）：增强聚四氟乙烯波纹管：1Cr18Ni9Ti订货须知1.产品型号与名称 2.公称通径DN(mm) 3.公称压力 4.**特性要求 5.阀体材质及阀内件材料 6.介质种类和温度范围 7.阀前后压力(压差) 8.密封形式 9.配套附件,建议用户安装空气过滤器三联件与二位五通电磁阀