

# 生物页岩陶粒滤料

产品名称	生物页岩陶粒滤料
公司名称	河南绿源水处理科技有限公司
价格	600.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市北山口工业园区创业路东段
联系电话	0371-64113555 13949012788

## 产品详情

### 生物页岩陶粒滤料

生物页岩陶粒滤料是我公司开发的一种新型生物膜载体填料。以优质页岩陶粒为基料，经精细加工而成。它具有足够的机械强度和耐冲刷性能，良好的化学稳定性，在碱性、中性、酸性水中或油中都不溶解，它有一定的颗粒级配，表面粗糙而有棱角，即可保障过滤速度，又有较充分的含污能力，能适应和达到水或油的净化设计要求，现已在接触氧化法滤池、曝气生物滤池等污水处理新技术推广使用，是理想的过滤材料，目前广泛应用于钢铁，炼油，化工企业的供排水净化方面。

生物页岩陶粒滤料的理化指标：

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
粒径	3-5	堆积密度g/cm <sup>2</sup>	0.7-2
盐酸可溶率%	1.0	摩擦损失率%	1.62
抗压强度	>5.2Mpa	不均匀系数	1.25
密度g/cm <sup>3</sup>	1.2-2.6	氢氧化钠可溶率%	1.5
比重 kg/m <sup>3</sup>	0.7-0.9	清洁滤头的水头损失mm/m	130

堆积孔隙率 %	>41	SiO <sub>2</sub> %	60
容重 g/cm <sup>3</sup>	750-800	AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	20
滤速 m/n	10-40	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %	9
比表面积 %	3980m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	CaO%	0.35
截污能力和使用周期	比石英砂高2.5倍	MgO%	16
反洗强度	15Lm <sup>2</sup> · S	K <sub>2</sub> O+Na <sub>2</sub> O	3.22
其它	14%		

1, 开孔孔隙率等于填料颗粒间的空隙体积和填料颗粒, 对外开放的空隙体积与填料体积之比。

2, 闭孔孔隙率等于填料颗粒内部对外不开放的孔隙体积与填料体积之比。

3, 总孔隙率等于开孔孔隙率和闭孔孔隙率之和。

河南绿源水处理科技有限公司专业生产改性纤维滤料, 改性纤维球, 纤维滤料, 彗星式纤维滤料, 空心球填料, 纤维束滤料, 锰砂滤料、无烟煤滤料, 椰壳活性炭, 聚丙烯酰胺, 聚合氯化铝, 磁铁矿滤料, 果壳滤料, 蜂窝斜管填料, 反冲洗滤帽等, 多年来一直从事生产加工各种水处理材料, 拥有水处理材料生产基地及各种水处理材料的研发。我们以最优质的产品, 最合理的产品价格, 欢迎您到绿源公司参观订购滤料! 电话: 0371-64113555, 13938291288 免费电话: 400-0391-799 QQ:1776545783

官方网站: 改性纤维球 [www.lywater.com](http://www.lywater.com) 无烟煤滤料 [www.henanlyyuan.com](http://www.henanlyyuan.com)

无水氯化钙 [www.gylywater.com](http://www.gylywater.com)