

# 石柱不锈钢防盗卷闸门定做,上门量尺定制

产品名称	石柱不锈钢防盗卷闸门定做,上门量尺定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

石柱不锈钢防盗卷闸门定做,上门量尺定制 电动卷闸门自动门工程是比较复杂而且综合的工作,它与外装修、内装修、强电、弱电、楼宇自控、甚至消防系统密切相关。电动卷闸门导轨与闸片之间的距离必须拥有5CM的活动空间,以确保电动卷闸门运行时活动顺畅。在使用快速卷帘门的过程中,设备应由特殊人员使用和保管,并具有的电工和机械基础知识。快速门是指每秒运行速度超过0.6米的门,是快速升降的无障碍隔离门,主要作用是起快速隔离的作用从而保证车间空气质量无尘等,具有节省能源,高速自动关闭,提高作业效率,创造更佳的作业环境等优点,适用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所。工作原理 工业快速门的开启是由开门传感器提供触发信号给控制系统,控制系统再实时判断当前位置并发出指令给变频器,启动驱动电机使门体快速上升,车辆行人通过后门帘自动下降,关闭通道,直到下一个开门信号再次打开。快速门的升降速度一般工业门(速度是电动卷闸门的20倍),它不能像一般钢制卷帘门一样直接启动,而需要变频器来控制电机的转速。但在快速运行中也须具备即时减速缓冲停止的应变能力,以防撞击轨道火夹伤人,因此,快速门须对智能控制和安全系统有着高标准的要求 快速门有的快速门系统会专门配置一整套监控检测装置,对进出门体的货物、车辆进行监视,安全防坠落装置还可保障门体的运行安全,一旦遇到障碍物,可自动到原始开启状态。自动复位快速门,门体结构采用喷漆技术镀锌钢板,特殊导轨设计,可以安装在任意狭小空间,是一款具备技术的工业门系统。如果因突然撞击导致帘布脱离导轨,这种门也会在下次关闭时重新复位,自动恢复运行功能。石柱不锈钢防盗卷闸门定做,上门量尺定制 选购方法:、电动卷帘门是否支持手动功能,手动要方便,快捷。停电时将离合扭转90度,即可手推运行。

第二、电动卷帘门不能存在惯性滑行的现象,要具有双面自动卡锁功能。第三、为了提高电动卷帘门运行平稳程度,要增强拉力,所以本厂采用的是8轮前后驱动,连排齿轮转动的生产安装技术。第四、观察电动卷帘门的结构是否精密,润滑程度好坏,好的电动卷帘门散热比较,采用全齿轮转动,无链条、无皮带,进而增强了卷帘门机芯整体寿命。安装方法、先在需要安装的门框框口位置画出线。表明尺寸大小,然后找工作人员设计出合适的电动卷帘门,这里值得注意的一点是框内高度比门扇的高度要高一点点。第二、先把电动卷帘门的门框固定,这里要先拆掉门框下部的固定板。(注意:洞口两侧地面要预留凹槽,经校正合格后,固定木楔,门框铁脚与预埋铁板件焊牢。用水泥砂浆或强度不低于10MPa 细石混凝土嵌塞牢固即可。)第三、安装电动卷帘门扇主体门扇。一定要保证电动卷帘门与墙体结成整体,封闭性要做好,再粉刷洞口及墙体。粉刷完毕后,门缝应均匀平整,开启电动卷帘门应该自由轻便

，不得有过紧、过松和反弹现象。在使用卷帘时要检查卷轴上方的门片是否有断裂或开孔，如果没有断裂，则表示卷帘的开关可以正常启闭。铝合金开门的防腐处理如果铝合金开门安装的时候采用了铁件进行固定了,就要进行防腐处理,连接件采用的是不锈钢的质地。其次,铝合金开门门框两侧的防腐处理应该按照设计的要求进行相关的处理,如果没有设计的要求,就要涂刷防腐材料,橡胶型的材料等等都是可以派的上用场的。门窗包括钢门窗铝合金门窗铜门窗塑料门窗钢塑共挤门窗木门窗和木塑复合门窗。