

# GR.6低温无缝钢管813\*7.92

产品名称	GR.6低温无缝钢管813*7.92
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	产品规格:高强度方管 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

## 产品详情

### GR.6低温无缝钢管813\*7.92

山东海鼎钢管有限公司如此按照轧制规程往复进行，直到轧制要求的厚度。可逆式轧机一般都是奇道次轧出成品。卸卷由卸卷小车完成。带卷收集装置为一斜坡道或卸料步进梁。连轧机组的组成与工艺操作冷连轧机组的机座与可逆式冷轧机座基本相同，多为四辊式。机座数目2—6台，配置为连续式。以我国某厂五机架四辊轧机所组成的冷连轧机组为例。入口处有剥带机、钢卷运送小车、预开卷装置和开卷机等主要设备完成轧机上料。出口端有卷曲机、皮带助卷器及运送小车完成轧后的出料。GR.6低温无缝钢管813\*7.92GR.6低温无缝钢管813\*7.92GR.6低温无缝钢管813\*7.92 公司是一家销售合金管、低温管、管线管、高压锅炉管、高压化肥管、石油裂化管、低中压锅炉管、输送流体管、一般结构管、石油套管、直缝钢管、螺旋钢管、不锈钢管的企业。目前，公司拥有三条世界先进热轧技术生产线和配套的质量检测系统。先后引入自动控 12m环形加热炉，INNSE 170型高稳定度穿孔机，A-R轧机，进的七机架定径机等，从根本上保证了产品的高质量、率。同时也率先实现了“无污染化生产”，实现了对“能源的合理化利用”。公司已经通过ISO 9001质量体系认证，及美国石油协会API Spec-5L和API Spec-5CT认证，并拥有独立进出口资质。2007年初，公司又斥巨资引入“西门子”自动化控制系统和在线质量检测系统。这一项目的投入，实现了对温度、长度、直径、厚度、速度（轧制速度、滚道速度）、力度（轧制力、扭矩）等数据的控制，从根本上保证了产品质量。

### GR.6低温无缝钢管813\*7.92

工字钢是截面为工字形的长条钢材。其规格以腰高\*腿宽\*腰厚(t)的毫米表示，如“工16\*88\*6”，即表示腰高为16毫米，腿宽为88毫米，腰厚为6毫米的工字钢。工字钢的规格也可用型号表示，型号表示腰高的厘米数，如工16#。腰高相同的工字钢，如有几种不同的腿宽和腰厚，需在型号右边加abc予以区别，如32a#32b#32c#等。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢，热轧普通工字钢的规格为1-63#。