

# 常熟CM2塑壳断路器 温州CM2-225L塑壳断路器厂家

产品名称	常熟CM2塑壳断路器 温州CM2-225L塑壳断路器厂家
公司名称	乐清市昌松电气有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市柳市镇屏山路38号
联系电话	86-057727863967 13757788448

## 产品详情

常熟CM2塑壳断路器 1.概述 CSM2系列、CM2系列塑料外壳式断路器（以下简称断路器），是本公司采用国际先进设计技术研制，根据IEC60947-2国际新标准的要求开发的新型断路器。其额定绝缘电压为800V，适用于交流50Hz/60Hz、额定工作电压400V及以下、额定电流至630A的电路中作不频繁转换之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏。断路器按照其短路分断能力的高低，分为L型（标准型）、M型（较高分断型）、H型（高分断型）三类。

断路器可垂直安装（即竖装），亦可水平安装（即横装）。

断路器不能倒进线，即只可1、3、5接电源线，2、4、6接负载线。

断路器具有隔离功能，其相应的符号为：。断路器符合IEC60947-2、GB14048.2标准。

断路器获国家强制性产品认证“CCC”标志。 2.适用工作环境

周围介质温度不高于+40℃和不低于-5℃，且24h的平均值不超过+35℃。海拔2000m以下。安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，例如20℃时达90%（湿热带型断路器25℃时可达95%）。对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施。

污染等级为3级。

断路器主电路及欠电压脱扣器安装类别为C，其余辅助电路、控制电路安装类别为A。

断路器适用于电磁环境A；湿热带型断路器能耐受湿热、盐雾、霉菌的影响。

断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方。

断路器应安装在没有雨雪侵袭的地方。