

钢结构支座厂家就在桥兴

产品名称	钢结构支座厂家就在桥兴
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	1960.00/件
规格参数	承载:25000KN 规格:抗震减震 检测标准:国标
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

减震支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要 检查支座本身高度变化，此变化反应聚四氟乙烯板的磨耗状况，当高度变化超过4L时应大修。检查防锈漆完好程度，如有脱落应用砂布磨出钢体并呈现出金属光泽后重新上漆 该系列支座适用于大跨度空间结构及大跨度梁板,尤其适用于高烈度地震区的工程结构。体形均匀规整,无论在平面还是立面结构的布置,都力求使其几何尺寸,刚度延性均匀规整,提高了结构和构件的强度与延性 这个特点使其一方面能够尽可能缓解震害在水平方向的破坏，另一方面还可以承受垂直方向的地震破坏，属于当前很多发达均使用的一种有效的隔震模式。

滑球形钢支座选用时应注意的事项

- 1、选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，并注意位移量和转角，对于减震支座还应注意水平弹性刚度。
- 2、选用支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型。
- 3、减震支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要。钢结构支座的主要技术性能

滑球形钢支座

- 1、可承受竖向载荷；

- 2、具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节；
- 3、具有抗水平力的性能，保证水平地震时结构不脱落；
- 4、可适应径向、环向的位移要求；
- 5、可适应任意方向的转角要求；
- 6、减震支座具有良好的减震性能；
- 7、支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀；
- 8、支座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。