

# 聚四氟乙烯盘根垫圈生产厂家，黑四氟含油盘根，铁氟龙耐腐蚀盘根

产品名称	聚四氟乙烯盘根垫圈生产厂家，黑四氟含油盘根，铁氟龙耐腐蚀盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

设备：泵、阀、法兰。

行业：食品行业、医药、造纸、化纤、精细化工，等不允许有污染的操作场合中。

介质：适合于处熔融碱金属和游离的氟离子以外的所有介质。

技术参数：温度260 ° C PH值0~14线速度2m/s压力旋转泵15bar往复泵100bar阀150bar密度(g/cm3) 1.3等。

### 密封盘根的切割和安装注意的细节

1. 用切割机械\*\*割下所需长度的盘根环，如无盘根切割机械，则根据盘根长度 $L = (\text{轴径}d + \text{盘根宽}s) \times 1.07 \times \pi$ 来进行切割，一般旋转轴上，用90°直切割，阀门上用45°的切割。决不要试图用盘根环绕填料箱来确定长度。或者将盘根环绕在跟阀杆相同的一根管上，将其紧紧压制，但不可拉伸盘根。

然后将其切割成样环，并检验其是否能正确填充空间，

并且保证其接口处没有空隙。然后可以用样环作为标准切割其他填料环。如果这些成品在平面上完成，如果盘根柔软或容易变形，可根据样环制作一条小带子，再跟根据绳子来制作剩下的填料环。

2. 用于阀门时，盘根截面和阀的空间一样，好是预压环：当用于泵时，盘根截面和阀的空间（约0.3mm-0.6mm）使轴和盘根有一泄露间隙，有利于润滑和散热。3. 一次安装一枚填

料环，确信每根填料没有粘上尘土或其它碎片。

如果需要，填料环应当与使用在阀杆上同样的清洁润滑油加以润滑。

交错安装每根填料环成90°。环于轴向慢慢拉开。