

升降货梯

产品名称	升降货梯
公司名称	上海钼锡电梯工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区翔铁东路999弄21号
联系电话	021-51872908 13701680759

产品详情

升降货梯、载货平台、货物升降台

供应液压电梯、液压货梯、载货升降平台

液压货梯性能简介
液压载货升降台是用液压油缸的举升代替钢丝绳的曳引，适用于提升高度不大的场所。运行平稳、使用成本低。液压系统传递动力均匀平稳，且比例阀能实现无级调速，升降运行速度曲线变化平缓，安全性好、可靠性高、易于维修。液压升降梯性能简介
建筑及土建结构机房设置灵活。液压升降梯靠油管传递动力，井道可以用钢架保护，可以无机坑装置，就算在二层或三层都可以装置升降梯，解决了二层与三层楼面使用升降梯的困惑，再也不需要用传统方式将机房设在井道上部。井道利用率高。液压升降梯不设置对重装置，故可提高井道面积利用率。井道结构强度低。因液压升降梯轿厢自重及载重等负荷，均通过液压缸全部作用于井道底坑地基上，对井道地墙及顶部的建筑性能要求低。与传统电梯安全装置外，还设有：1、应急手动阀，电源发生故障时，可使轿厢应急下降到最近的层楼位置，自动开启层门轿门，使货物安全运出轿厢。2、手动泵，当系统发生故障时，可操作手动泵打出高压油，使轿厢上升到最近的层楼位置，特增加层门及厅门装置。3、管路破裂阀，液压系统管路破裂轿厢失速下降时，可自动切断油路。4、油箱油温保护。当油箱中油温超过某一值时，油温保护装置发出信号，暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。5、提升高度和技术指标可根据客户的要求另行设计制造。6、无需机房位置、无需机坑装置节省建筑空间。

安全标准

层门电器链锁：只有在升降平台平层后，此层的安全门才会开启，防失足与落物；

超载安全保护：装载大于升降平台额定载重的货物后，机器不能升起，延长设备使用年限；

油路破裂保护：由于油管的意外破裂造成升降平台急速下降，装置可保证升降平台平稳下降；

应急手动下降：停电或电器系统发生故障时，可以调节手动下降按钮控制升降平台下降检修；

超速防护装置：优于流量设计保证上行速度稳定与多一个手动调速系统控制下降不受载荷；

冲顶沉底保护：多重上下极限开关，解决电器系统粘结引起的冲楼顶及沉降机坑故障预防；

电机控制保护：电器控制系统内设置多重保护热继电器和其它，保证驱动电机的防护等级；

油压安全保护：设置额定的系统压力，保护驱动缸和电机及主要部件另防止多重事故的发生；

链接安全设置：预留多条的重型板式链锁，防止有任一条因疲劳断裂而升降平台不会坠落；

安全油缸规格：油缸完全按单个客户的升降行程定制，以传统机械方式绝对值保证不冲顶。

详细参数 欢迎来电咨询