阻燃打包带 煤矿井下用品 井下用假顶带

产品名称	阻燃打包带 煤矿井下用品 井下用假顶带
公司名称	河南省鹤壁申盛塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市山城区汤河街中段37号
联系电话	86-03922624634 15003926275

产品详情

1、 煤矿井下的环境里，塑料网表面电阻平均值均在1×10 9. Ω以下。

2、 阻燃性能良好。在明火环境里只熔化不燃烧，即使燃烧离火最长不超过10s即灭。

3、 防腐蚀能力强，抗老化。

4、 便于施工和运输。塑料网相对比较柔软，在施工中不宜划伤工人，而且具有容易卷曲打 捆，剪裁和比重轻的优点，因而便于井下运输、携带和施工。

5、
便于洗煤。这种
塑料网的密度在0.89-0.91之间,小于水的密度,在洗煤过程中,破碎的网带漂浮在水里,易于被冲洗掉。

6、
纵横方向均有较强的承载能力.经过施压和位
伸工艺处理后的
塑料网其分子结构相当于重新定向排列,材料的抗拉强度是未拉伸前的2-3倍.双向拉伸形成的筋和肋相互垂直,这种结构使得施加于
假顶网网面的压力能通过节点有效地向四周肋传递,从而大大提高网面整体承压能力,因而不易造成筋助的断裂.而且由于这种
塑料网是双向拉伸而非编织的,所以网孔蠕变量较小,而且网孔尺寸均匀,能有效的防止碎煤块的掉落,保护井下工人的安全和矿车运行的安全与畅通。,

1、 煤矿井下的环境里，塑料网表面电阻平均值均在1×10 9. Ω以下。

2、 阻燃性能良好。在明火环境里只熔化不燃烧，即使燃烧离火最长不超过10s即灭。

3、 防腐蚀能力强，抗老化。

4、 便于施工和运输。塑料网相对比较柔软，在施工中不宜划伤工人，而且具有容易卷曲打 捆，剪裁和比重轻的优点，因而便于井下运输、携带和施工。

5、
便于洗煤。这种
塑料网的密度在0.89-0.91之间,小于水的密度,在洗煤过程中,破碎的网带漂浮在水里,易于被冲洗掉。

6、
纵横方向均有较强的承载能力.经过施压和位
伸工艺处理后的
塑料网其分子结构相当于重新定向排列,材料的抗拉强度是未拉伸前的2-3倍.双向拉伸形成的筋和肋相互垂直,这种结构使得施加于
假顶网网面的压力能通过节点有效地向四周肋传递,从而大大提高网面整体承压能力,因而不易造成筋助的断裂.而且由于这种
塑料网是双向拉伸而非编织的,所以网孔蠕变量较小,而且网孔尺寸均匀,能有效的防止碎煤块的掉落,保护井下工人的安全和矿车运行的安全与畅通。,