

阻燃玻纤层压板、绝缘板

产品名称	阻燃玻纤层压板、绝缘板
公司名称	上海伟奋实业有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南奉公路2300号
联系电话	86-02153530080 18017111399

产品详情

颜色：	黄色、绿色	厚度：	0.08-200 (mm)
加工定制：	是	材质：	环氧玻纤
宽度：	1030 (mm)	耐温：	135-180 ()
翘曲度：	0.1% (mm)	型号：	GB NEMA标准
适用范围：	适用于对安全防护有一定要求的场合、低烟、无毒	品牌：	WEIFEN
长度：	1230 (mm)	产品认证：	SGS

由极佳电气性能的环氧树脂和不同种类的玻璃纤维布浸渍压合而成环氧树脂板主要由低温树脂系统和高温树脂系统构成。

在低温树脂系统中，环氧树脂板在干燥和潮湿的环境中有着非常好的化学性能和电气性能。在特定的树脂系统中产品可以通过UL安全

试验室的94V0阻燃系统认证。即使是在130摄氏度的温度条件下产品依然能够有着非常好的拉伸、抗张以及压缩强度。由这些高性能的环氧树脂和玻璃纤维制成的板材在电子和电气行业有着广泛的应用。

由高温树脂系统构成制造的环氧树脂板在高温环境下有着更出色的机械强度和绝缘强度。在180摄氏度的温度下仍能够保持长期的正常运转。同时weifen更可以依据客户的要求通过树脂配方体系的变更从而提升产品的绝缘性能或机械强度。

技术参数：

联系我们：

德国劳士领roechling中国区合作伙伴奉贤厂区办：上海市奉贤区青港工业园南奉公路2300号市区办事处：黄浦区北京东路465号物资大厦2006 /北京东路458号电话 86+021-57565077，57566077-808传真 86+021-57566055联系人石斌远alex 手机1391-6730-798

邮箱：shweifen@shweifen.cnshibinyuan@glastic.com.cn

msn:binyuanshi@hotmail.com

企业实景展示

以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于实地上门拍摄，并经独立权威机构核实认证！

[前一页](#)

企业大门实景

1张大图

生产厂房及设备

1张大图

其他证书类照片

1张大图

[后一页](#)

自定义内容

暂无内容