

双模水温机 多机一体水温机-成都珞石

产品名称	双模水温机 多机一体水温机-成都珞石
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

双模水温机在长期使用过程中，会因零件的使用和损耗而发生油污。如果油污不能及时清理干净，久而久之会对设备造成严重损坏。多机一体水温机有具体的清洗方法与大家分享。

定期清理设备加热管和泵头上的油污，以及管道内表面产生的油污，是保证正常生产的重要措施。

一、双模水温机物理清洗方法

物理清洗方法的特点是简单。包括人工刷洗、吹洗、高压水清洗。

手动刷洗是用清洁杆或尼龙刷手动或用压缩空气捅入冷却水道，去除水道中的沉淀物。这种方法可以去除大量沉积物，并且可以刷掉或松散水垢，为其他清洁方法做准备。

吹气清洗是利用手动刷洗后压力比冷却水压力高的高压空气，随冷却水冲刷，使冷却水通道内表面的沉积物松动或脱落，随水流冲出。这种方法清理水垢有较好的效果。

二、双模水温机化学清洗方法

通常采用酸洗，使用20%稀硫酸溶液，室温浸泡40~360分钟左右。如果酸洗一次效果不好，可以再次酸洗，直到清洗干净。

双模水温机厂家提醒，无论采用哪种清理方式，都要根据油污的特点来解决问题。油污染不容忽视，会造成机器无法正常使用的问題。