

耐驰螺杆泵福建代理商-厦门固能-进口螺杆泵专家

产品名称	耐驰螺杆泵福建代理商-厦门固能-进口螺杆泵专家
公司名称	厦门市固能机电设备有限公司
价格	30000.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市莲花香秀里62号九州大厦7楼
联系电话	0592-5525659 18959259659

产品详情

厦门市固能机电设备有限公司成立于2003年，代理国内外著名品牌水泵，服务全省，真正为用户提供优质产品的销售、安装、维修等服务，提供用户放心的产品及满意的服务。公司专注于德国耐驰NEMO螺杆泵、美国英格索兰ARO气动隔膜泵、意大利塞科SEKO计量泵、德国博格曼BURGMANN机械密封、美国ITT水泵等品牌产品。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，为适应市场的不断变化和用户的各种需求，坚持不懈地进行自我发展和自我完善，始终坚持“客户第一”的原则，为客户提供优质的产品、先进的技术和完善的服务。奈莫NEMO泵的特性：

1) 转子---从耐磨防腐蚀金属转子到无磨损陶瓷转子NEMO CERATEC 2) 定子---定子材料在钢管内成形，两端一体密封，内腔材质有各种弹性橡胶材料、塑料和整体金属。定子入口端采用喇叭状结构便于介质进入。3) 传动系统---传动轴和延长轴通过两头带万向节的联轴干将动力传递给转子。4) 轴封---标准设计是耐磨、可双向旋转的单端面机械密封；也可根据要求提供不同厂家供应的双端面机封、盒式机械密封、特殊密封及填料密封。对于有毒介质可提供无泄漏磁力传动。5) 泵的吸入室和排出体---出口和入口按德国DIN标准即国际标准设计。易于流体进出的法兰形式或螺纹形式，腔内材料有铸铁、镍铬钢、衬胶铸铁及其它特殊材料。6) 直联设计---电机法兰直接与泵相连，减少长度，减低重量，并保持泵轴中心高恒定。造价低，维修方便。广泛的应用：奈莫NEMO泵被广泛用于各行业输送各类介质，恒压连续运行，无脉动，介质输送无破损，通过调节转速改变流量达到计量的目的。适合输送的介质：本产品适合输送具有以下特性的介质：固体含量高（最大粒径可达150MM）；各种粘度（1mPas-3*106mPas）的介质；触变性和易膨胀性介质；剪切敏感性介质；磨蚀性介质；有/无自润滑性的介质；磨蚀性介质(PH=0~14)；粘结性介质；有毒性介质；流量范围大、压力等级高；流量范围从每小时几毫升到500立方米；压力范围达48BAR,特殊设计可达72BAR。多种模块化的结构组合同一种传动部件可与四种不同设计的转子/定子匹配,为您提供最佳使用方案其他特性最高吸上高度可达9M水柱可双向旋转，双向输送安装方式灵活运行顺畅、平稳、噪音低、无脉冲、无剪切