

西门子SIMATIC ET 200开关量输入6ES7131-6TF00-0CA0现货

产品名称	西门子SIMATIC ET 200开关量输入6ES7131-6TF00-0CA0现货
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:6ES7131-6TF00-0CA0 ET 20:开关量输入 德国:8DI, NAMUR, 高性能型, 适用
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

SF=System fault 就是报系统故障，INTF应该是内部故障，EXTF是外部故障。

S7400电源模块对供电频率从48Hz-64Hz可以自动调整。

INTF 指示内部故障，如：5V/24V的短路或过载；保持开关放在“0”位置，不允许对外部供电，电池故障。

BAF 电池故障，如果背板总线上的电池电压过低此LED就变亮例如没有装电池；

BATT1F/BATT2F 当电池极性接反时，或电池不存在，或电池放电过半时此LED点亮，BATT.INDIC开关用来选择1个电池监视，2个电池监视或不监视电池。

DC5V/DC24V 当5V/24V

DC输出电压在允许的范围内时，此LED点亮，当短路或过载后恢复时该LED闪烁。

扩展资料：

SIMATIC S7-300 PLC S7-300是模块化小型PLC系统，能满足中等性能要求的应用。各种单独的模块之间可进行广泛组合构成不同要求的系统。

与S7-200 PLC比较，S7-300 PLC采用模块化结构，具备高速（0.6~0.1 μ s）的指令运算速度；用浮点数运算比较有效地实现了更为复杂的算术运算；一个带标准用户接口的软件工具

方便用户给所有模块进行参数赋值；方便的人机界面服务已经集成在S7-300操作系统内，人机对话的编程要求大大减少。

西门子plc s7-400怎么样更换电池？