

# 韩国三养PC粉3025PJ一级代理用于塑料合金改性

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 韩国三养PC粉3025PJ一级代理用于塑料合金改性       |
| 公司名称 | 东莞定嘉橡塑材料有限公司                    |
| 价格   | 18500.00/吨                      |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 东莞市南城区鸿福路200号第一国际百安中心写字楼B座1909室 |
| 联系电话 | 0769-33355459 13826903672       |

## 产品详情

韩国三养PC一级代理,价格电议.

三养PJ级PC粉, 100%纯PC粉, 大颗粒重粉, 比普通PC细粉有更好的操作性, 气动方面会更少更换过滤器, 因比重较大, 所以混合时粉尘更少, 且大颗粒产生的静电更少, 极少附粘于料斗, 且比粉料更少的团块。改性过程中添加剂无损失, 且熔指稳定。

本PC粉适用于PC与其他树脂的合金改性料。

PC TRIREX 3025PJ物性表: 特性  
试验方法(ASTM)单位 3025PJ 分类及特点  
- - 一般 贩卖等级  
- - PJ 物理性质  
比重 D792 - 1.2  
吸收率 D570 % 0.15  
机械物性 抗张强度 D638  
kg/cm2 700 抗张伸展 D638  
% 130 弯曲强度 D790  
kg/cm2 900 弯曲弹性率 D790  
kg/cm2 21000 IZOD冲击强度(1/8") D256 kg  
cm/cm 80 Rockwell硬度 D785 R  
scale 120 热性质 热变形温度(4.6kg/cm2)  
D648 146 热变形温度(18.6kg/cm2)  
D648 135 融熔指数(300 /1.2kg) D1238  
g/10min 10 线膨胀系数 D696  
mm/mm/ 5~7×10<sup>-5</sup> 电气性能  
体积电阻 D257 cm 4×10<sup>16</sup>  
绝缘破坏强度 D149 kv/mm 30  
诱电率 D150 - 2.85

|            |       |      |        |  |
|------------|-------|------|--------|--|
| 诱电正接       | D150  | -    | 0.0092 |  |
| 耐ARC性      | D495  | sec  | 120    |  |
| 其它         | 难燃性   | UL94 | -      |  |
| V-2(1.5mm) | 成型收缩率 | D955 | %      |  |

0.5 ~ 0.7