

梯子间梯子间生产供应商；梯子间厂家、商家

产品名称	梯子间梯子间生产供应商；梯子间厂家、商家
公司名称	淄博市光正新型复合材料有限责任公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	淄博淄博市城南镇光正工业园
联系电话	0533-5867806

产品详情

梯子间；梯子间生产供应商光正生产供应玻璃钢梯子间，梯子间质量可靠，梯子间价格优惠，梯子间规格齐全 煤矿梯子间用钢和玻璃钢复合材料加工制作，玻璃钢外覆材料、钢材等按矿井使用设计要求制造而成的，安装于立井井筒内，供井筒检修或人员紧急上井所用的工程系列产品，具有阻燃、抗静电、耐腐蚀等特点，是现代化矿井首选使用产品。玻璃钢复合材料罐道梁产品，经过强度、刚度、抗疲劳、耐腐、耐磨、耐冲击等各项机械性能和物理性能检测及现场测试，证明该罐道具有质量轻，耐腐蚀、耐磨损、强度高、使用寿命长（30年以上）、平直度好、阻燃、抗静电等一系列优点。目前国内外新建矿井已全面推广使用，由于该产品的特点优越，并具有为矿井永久服务的超长使用年限，因此是现代矿井建设中使用最佳产品。

梯子间主要由梯子、平台、网板及其附件组成，根据其安装形式分为：

托架式、梯子间每层有一架梁，梁由固定在井壁上的托架固定，梯子间由梁来固定。吊挂式：梯子间每层都有通过锚杆固定在井壁上的拉钩支撑，这种结构优点是轻便，安装简单，适用于大、小型矿井井筒。

玻璃钢梯子：踩杆采用高强度玻璃钢材，表面具有防滑条纹，踩杆与直杆的连接采用特殊的铆接工艺。玻璃钢梯子由上下节梯组合，借助升降钩、滑轮组及拉绳使上节梯升降自如，梯子梯顶端配有挂钩，使用安全可靠，安全稳固；花纹踏板，稳固防滑。玻璃钢梯子主要技术参数 1、

玻璃钢材料密度 1.95g/cm³ 2、玻璃钢材料的吸水率 350Mpa 4、材料表面硬度 50（巴氏） 5、

玻璃钢材料表面耐压 >12kv(r.m.s)（一）外观、装配

1. 外观：梯各部件外形不得有尖锐棱角，应倒圆弧。 2. 装配：应符合煤矿产品的按装之规定

（二）一般要求 1. 原材料应预选检验 2. 玻璃钢材料制件应做表面阳极氧化处理，轴类钢制件表面应有防护镀层；绝缘层压类材料制件加工表面应用绝缘漆进行处理。 3. 金属部件表面粗糙度应 6.3 各部件加工表面应规则、平整。绝缘部件表面应光滑、无气泡、皱纹或开裂，无明显的擦伤和过热痕迹，颜色应为本色（从浅黄绿到棕色）欢迎广大新老用户来我司考察、指导！电话：13793321879

联系人：高海传 网址：www.zbgzxf.com