

PPR管增韧剂 添加为0.1%明显提高冲击强度和耐寒温度

产品名称	PPR管增韧剂 添加为0.1%明显提高冲击强度和耐寒温度
公司名称	东莞市欣华塑胶原料有限公司
价格	360.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场第三期商铺A119号
联系电话	86-076983635625 13798768908

产品详情

产品名称：pp增韧耐寒剂

产品型号：rh-a

产品外观：白色粉末状

rh-a增韧剂用途：

本产品是通用型聚丙烯增韧剂，主要用于提高pp制品的韧性和耐寒性，明显改善pp材料的冲击韧性,ppr管材/pp片材/板材等pp制品增韧,耐寒,抗低温,防冻裂等。适用于聚丙烯树脂的增韧改性，提高聚丙烯制品的常温和低温抗冲击强度、耐热性，广泛应用于聚丙烯管材、板材、和注塑制品。

表1.抗冲击pp性能比较（添加0.1%的rh-a的通用pp明显提高耐寒和抗冲击强度）

rh-a增韧剂的使用方法：

1.改性造粒：直接将聚丙烯树脂粉料、rh-a增韧剂（比例用量为聚丙烯质量的0.05%~0.1%）等在高速混合机内混合均匀后，再经双螺杆挤出机熔融挤出造粒后，即得到增韧耐寒型聚丙烯（pp-r级别改性原料）。

2.如采用聚丙烯粒料生产管材/片材/板材。在高速混合机内混合前时可添加极少量液体石蜡（白油），可以使助剂包裹在粒料表面，避免树脂颗粒与助剂粉末分离。注意其它物质（如滑石粉、颜料等活性物质）对rh-a增韧剂活性的干扰，多组分共混和复合改性体系请先进行小试，并请咨询本公司技术人员。

rh-a增韧剂的包装及贮存：

30公斤纸桶包装，存放于通风干燥处。