

伸缩电动门，小区伸缩门，自动门价格

产品名称	伸缩电动门，小区伸缩门，自动门价格
公司名称	深圳市路顺通交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区梅龙大道伍屋工业区B栋1楼
联系电话	0755-28197093-8005 13714077570

产品详情

全亮不锈钢伸缩门（精抛不锈钢）一种新的不锈钢材质生产的伸缩门，外观美观大方等到了广大的客户认可。：

- 一、纯金属质感让体验全面升华，让品位重获新生；
- 二、采用单滑槽滑动技术；
- 三、新颖的门排网格设计，独特的机头象牙造型设计，是无上品位的轮廓；
- 四、独具匠心的机头防水功能、强劲动力启动系统、独立造型感官如沐春风，让体验全面升华；
- 五、纯不锈钢制造、超强视觉震撼的排轮；
- 六、颠覆传统的机箱门反开设计；
- 七、每一个连接件都由纯金属打造，以顶级豪华配置，向尊崇致敬，潮流外形，全新视觉享受，张彩时尚个性，高档内饰，独特功能，蕴含精致奢华，淋漓尽致的完美细节。
- 八、开启间展出臻至完美的流线身形，光影的流动，折射出金属质感的别样轻盈。

主要技术参数

- 1、产品常规高度：1600mm
- 2、环境温度：-250 - +750
- 3、空气相对湿度： 90%
- 4、绝缘：Grade B
- 5、变速箱速比：1:40
- 6、驱动器技术参数表：品种 电源电压 电流 功率 电机转速 移动速度 频率

牵引极限 噪声 普通型 220V 3A 370W 1440r/分 18m/分 50HZ 25米以下 <60db 机器人型 220V 1.2A × 2
120W × 2 2800r/分 18m/分 50HZ 15米以下 <60db

产品特点 优势 :

结构: 传统型伸缩门, 大主料, 大网花, 五孔网花加滑筒设计。

优势 :

外观:

优势 :

材料: 主料规格(mm): 铝材80X40X1.0;

顶梁规格(mm): 铝材150x120x1.3;

底梁(mm): 铝材80x30x1.0;

花料(mm): 铝材50x40x1.0,

滑筒料(mm): 铝材?48x1.0;

机头料(mm): 铝材120x40x1.0;

门体参数: 门体高1700mm, 拉距中至中为500mm, 轮距中至中725mm, 勾边为705mm, 包边为820mm.