

PGM-1860

产品名称	PGM-1860
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:PGM-1860 功能:PGM-1860
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

PGM-1860

PGM-1860有毒气体检测仪

PGM-1860技术参数

产品类型:扩散式电化学有毒气体检测仪,带数据存储 尺寸:118 mm x 60 mm x 30 mm 重量:220g 电池:内置可充电锂电池,3.7V,1800mAh 充电时间:小于4小时 工作时间:充满电大于30小时 充电器:带USB接口的充电器 报警方式:声音报

警95 [dB@30cm](#)

、红色LED报警灯、振动报警 显示:单色LCD图形显示 背光:手动,报警时自动 键盘:2键直
接读数:测量值,电池,数据记录状态 采样方式:扩散式 数据记录:1分钟间隔可存储3个月 记录间
隔1-3600秒 标定:两点标定,可设置标定值 防护等级:IP-65 标定设备:支持AutoRAE Lite 2 自动标定
平台 保护:标定、报警等限值设置有密码保护 无线传输距离:100米 认证:-美国/加拿大:UL/CSA
: Class I, Division 1 Groups A, B, C, D -欧洲:ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 IECEx: i
a IIC Ga T4 -中国: Ex ia IIC T4 电磁兼容: EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive
1999/5/EC ATEX: 94/9/EC

工作温度: -20 ° - 55 ° C 湿度: 0 - 95% 相对湿度(非冷凝) 保修: 一年保修

主要特点

智能传感器,任意互换体积小、重量轻、方便携带 检测精度高,响应时间短,检测范围宽 大屏幕液晶图
形显示 中文菜单显示 可充电锂电池,使用时间长 内置数据存储 支持无线数据传输 强力声光和振动报警多
种报警方式 防水防尘的坚固外壳,防护等级高

应用领域

冶金 化工 石油石化 环保 粮食熏蒸 城市公用事业

产品配置

标准配置

PGM-1860 主机，含传感器 锂电池、充电器、充电底座 标定适配器