

固化胶25度恒温保存箱

产品名称	固化胶25度恒温保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68099.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

固化胶25度恒温保存箱

福意联永远是朋友！是我们不变的诺言。福意联与您一路共发展，开创美好未来，为人类文明贡献一份力量！公司特别借鉴家庭式管理之方案，引入现代企业管理理念，建造优良的企业团队，本着踏实以德敬人，以诚立人的观念，力求为您提供超越杰出的产品设备

固化胶25度恒温保存箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,固化胶25度恒温保存箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

采用微电脑智能系统，无需繁复操作，只需简单设置温度即可，对操作人员无任何特殊要求。

1. 本公司出售的所有产品保修一年，终身维护，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
2. 用户可以通过售后关问题，并得到明确的解决方案。
3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，售后售后人员会赶到现场并解决问题。
4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上售后售后。

固化胶25度恒温保存箱更多型号产品规格参数：

FYL-YS-150L	150L	2-48	595 × 570 × 865mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-230L	230L	2-48	595 × 590 × 1215mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-280L	280L	2-48	595 × 570 × 1445mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-310L	310L	2-48	595 × 695 × 1315mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-430L	430L	2-48	595 × 680 × 1805mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-151L	150L	0-100	595 × 565 × 860mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-281L	280L	0-100	595 × 565 × 1440mm	PTC陶瓷加热
FYL-YS-431L	430L	0-100	595 × 675 × 1795mm	PTC陶瓷加热

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

- 1、使用前检查电源，要有良好地线。
 - 2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
 - 3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
 - 4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
 - 5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。
 - 6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
 - 7、检修时应切断电源。
- 固化胶25度恒温保存箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

固化胶25度恒温保存箱特点内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，使温度在4~38度之间任意调控且恒定。高精度电脑温度控制系统：可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-25~45环境温度状况下仍能够保持箱内温度均匀稳定，控温精度高达±2。产品在设定的恒温过程中，具有高低温报警功能，保证物品安全性。无噪音设计：噪音低于39dB(A),采用压缩机制冷。采用风

冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定。箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制固化胶25度恒温保存箱

勤发发