

导电胶5度保存箱

产品名称	导电胶5度保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	82844.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

导电胶5度保存箱每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!

导电胶5度保存箱产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类: 恒温

产品形式: 立式

冷却/加热方式: 风冷+发热丝

制冷剂: 无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率: 120W

电源: AC220V, 50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,导电胶5度保存箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：导电胶5度保存箱更多型号产品规格参数：

型号

温度范围

容积

外部尺寸mm

内部尺寸

层架配置

FYL-YS-150L

2-48

150L

595 × 570 × 870

520 × 440 × 655

3个层架

FYL-YS-230L

2-48

230L

595 × 570 × 1200

524 × 440 × 1090

3个层架

FYL-YS-280L

2-48

280L

595 × 570 × 1445

524 × 438 × 1223

5个层架

FYL-YS-310L

2-48

310L

595 × 680 × 1293

513 × 530 × 1184

3个层架

FYL-YS-430L

2-48

430L

595 × 680 × 1805

510 × 530 × 1585

7个层架

FYL-YS-828L

2-48

828L

1267 × 680 × 1818

1160 × 585 × 1250

8个层架

FYL-YS-1028L

2-48

1028L

1267 × 680 × 2105

1160 × 585 × 1575

10个层架

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用

时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。导电胶5度保存箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

导电胶5度保存箱特点采用高强度中空钢化玻璃，柜体内均为彩钢喷涂板，-抗腐蚀，美观易清洁；独特的优良快速制冷，纯铜管蒸发器，将优良的控制器、3D多循环制冷系统优势组合速度更快捷；高光彩钢设计，铝合金门框，易清洁不变形，外观豪华，款式新颖；功率小、；风冷、优良压缩机、制冷速度快；聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。配备优良节能优良机组，分体式/一体式可选，真正做到低噪音，保证产品持久优良、、稳定；冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电脑处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；温度控制更温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。导电胶5度保存箱

勤发发